

## 2芯0.5平方柔性拖链电缆TRVV2 × 0.5

产品名称	2芯0.5平方柔性拖链电缆TRVV2 × 0.5
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	1.25/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:TRVV2 × 0.5 产地:东莞
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

### 产品详情

2芯0.5平方柔性拖链电缆TRVV2 × 0.5

2芯拖链电缆，2芯柔性电缆，TRVV2 × 0.5

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

屏蔽：80%以上镀锡铜编织屏蔽

护套：特殊改性PVC护套(内护：PVC 外护：透明PVC)

橙色 (RAL2003) 黑色 (RAL9005) 灰色 (RAL7001

)

额定电压： 0.5mm : 300/500V <0.5mm :300/300V

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装：-30 至+70

移动安装：-5 至+70

\*\*\*小弯曲半径：固定安装：4 × 电缆外径

移动安装：7 × 电缆外径

2芯拖链电缆，2芯柔性电缆，TRVV2 × 0.5

产品特性：

耐油、耐曲、耐磨、耐寒、防水、抗紫外线、高柔性,适用于快速移动场合，通过权威检测部门600万次连续弯曲实验引领行业标准。客户实际使用寿命更可达一千万次以上。

应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如影视设备、木工机械、雕刻机、机床加工设备、物流运输系统、流水线控制系统、汽车生产线、食品饮料生产线、电子产品生产线、起重机行车、变频器等场合。