2芯0.5平方柔性拖链电缆TRVV2×0.5

产品名称	2芯0.5平方柔性拖链电缆TRVV2×0.5
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	1.25/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:TRVV2×0.5 产地:东莞
公司地址	东莞市寮步镇凫山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

产品详情

2芯0.5平方柔性拖链电缆TRVV2×0.5

2芯拖链电缆, 2芯柔性电缆, TRVV2×0.5

导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295class6标准

绝缘:特殊混合PVC绝缘

颜色: 0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)

屏蔽:80%以上镀锡铜编织屏蔽

护套:特殊改性PVC护套(内护:PVC 外护:透明PVC)

橙色(RAL2003) 黑色(RAL9005)灰色(RAL7001

)

额定电压: 0.5mm:300/500V <0.5mm:300/300V

测试电压:2500V

使用温度范围:固定安装:-30 至+70

移动安装:-5 至+70

***小弯曲半径:固定安装:4×电缆外径

移动安装:7×电缆外径

2芯拖链电缆, 2芯柔性电缆, TRVV2×0.5

产品特性:

耐油、耐曲、耐磨、耐寒、防水、抗紫外线、高柔性,适用于快速移动场 合,通过权威检测部门600万次连续弯曲实验引领行业标准。客户实际使用寿命更可达一 千万次以上。

应用范围:

适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如影视设备、木工机械、雕刻机、机床加工设备、物流输送系统、流水线控制系统、汽车生产线、食品饮料生产线、电子产品生产线、起重机行车、变频器等场合。