

德国（TOOGO）毛细管新款现货

产品名称	德国（TOOGO）毛细管新款现货
公司名称	安徽特固建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国特固:TOOGO DN10:10 德国:德国
公司地址	包河区
联系电话	18655109598 18919630571

产品详情

一、什么是特固毛细管地暖

特固（TOOGO）毛细管地暖是以水为介质输送热量，具有高效节能、高舒适度的特点。

特固（TOOGO）毛细管地暖可以与装饰层结合安装在地面、墙面，均匀散布能量，就像皮肤中的毛细血管一样柔和地调节室内温度。使用者和房间表面之间的能量传递就通过地面传导、空气辐射的方式进行。

二、毛细管超薄地暖

1、供水温度低，低温水不结垢；

特固（TOOGO）毛细管地暖由于管道细(10mm)，间距小(50mm)，其有效换热面积要远远大于传统地暖，因此其供暖时的平均水温通常在35℃，再高也就40℃左右。

硬水结垢是在水温达到60℃以上才会发生，所以传统地暖因为管径粗（16/20mm），间距大(150~200mm)，需要高温水才能达到效果，所以传统地暖在某些状况下会产生硬水结垢的现象，而特固（TOOGO）毛细管地暖就不会遇到这种状况，因此不存在因为硬水水垢而导致堵塞的可能性。

因分水器进水温度35度，比人体温度还低，根本不会产生水垢，更不会堵。

地暖系统里面是封式循环，如果真的担心，那就在地暖里灌装几桶纯水进去，闭式系统也不会有新的水加进来，这样可以达到100%放心。

毛细管地暖,微通道地暖,毛细管地暖系统,毛细管地暖模块,干式毛细管模块,超薄毛细管地暖，低温毛细管地暖

2、超薄蓄热层，温度调节反应快；

特固（TOOGO）毛细管地暖铺设完成后，只需要在模块上方铺设很薄的蓄热层或找平层(20mm即可)，上面铺设地板；如果是铺瓷砖，那么都不需要额外铺找平层，直接利用贴瓷砖的水泥砂浆即可达到蓄热层的目的。

超薄的蓄热层，让地暖的加热速度更快，温控调节更灵活，还可以更加节省能源。

超薄的蓄热层带来的另一个好外是：不占层高：地暖模块25mm+超薄的蓄热层20mm+瓷砖10mm，总完成厚度60mm以内，而传统地暖总厚度在100mm左右

3、管道间隔小，地板温度更均匀；

特固（TOOGO）毛细管地暖由于管细(10mm)，间距小(50mm)，在地面的散热更加均匀，其有效换热面积要远远大于传统地暖，特固（TOOGO）毛细管地暖可以达到：换热面积最大+可铺装绝对面积最大+换热均匀，这也是毛细管网不可替代的大优势。

4、换热面积大，供水温度更低，更节能；

毛细管网地暖因为热交换面积大，所以即使在热交换表面和室内空气之间温差较小的情况下也能进行很大的能量交换。供热时系统内水温只需30~35度，热交换的表面温度是绝对均匀的，且只有低水温的地暖才能达到减少能源消耗的目的。

特固（TOOGO）毛细管地暖100平方，采暖季24小时全开，室内稳定20度，每天用电量35度左右，高效节能。

5、对热源的要求不挑剔

由于特固（TOOGO）毛细管地暖很低的进水温度，所以其对热源的要求非常低，热源不仅可以是燃气壁挂炉，更是在空气源、水源热泵、地源热泵，更可以是当下最流行的水系统空调主机做两联供，实现一源两末端的绝佳效果(风冷热泵主机：夏天主机出冷水，由风盘制冷；冬天主机出热水，由毛细管采暖，35℃水温进特固毛细管地暖，室温轻松达到20℃以上。

6、差异化的产品才能赢得市场

现在都打差异化的牌，普通地暖虽然便宜，但是市场价格混乱，施工水平也是参差不齐。毛细管地暖市场上较少，对系统的设计、施工要求也比较高，适合高标准的要求，高端品质客户，卖点显著，也更能引起客户的认可。