

威力魔BG00-1300 开式齿轮润滑脂

产品名称	威力魔BG00-1300 开式齿轮润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威力魔 型号:BG00-1300 产地:上海
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

一、产品简述

威力魔BG00-1300 开式齿轮润滑脂是一种专为开式齿轮的特定磨合而开发的一种可喷涂的磨合润滑剂，含有硬脂酸铝作为增稠剂和细石墨作为固定润滑剂；可降低表面粗糙度并改善齿面质量，并使其在齿面损坏时也适用作于矫正润滑。

二、产品优势

- 1、出众的磨合性能：通过在高负载区域的化学反应，确保高温润滑粘膜的生成。
- 2、通过局部接触高点的反应校平作用，防止齿面的微振磨损。
- 3、降低由于磨合过程中齿面负载的不均匀增加造成的齿面损伤。
- 4、降低初次运行齿轮的表面粗糙度，并增加齿面的负载面积和接触面积。
- 5、增加接触比例，达到载荷的均匀分布，提高承载能力。
- 6、有效清除齿面加工粗糙，可避免在运转初期因局部过载而产生损伤的危险。
- 7、不含沥青，重金属，溶剂和氯原料。

三、产品用途

- 1、用于水泥，石灰，石膏，采矿和化学工业中使用的回转窑，管磨机，干燥机和破碎机

的开式齿轮的特定磨合。

- 2、用于在恶劣的操作条件下链条和重载滑动导轨润滑。
- 3、轮齿的定期抛光：推荐每年或设备每运行5000小时，添加180kg磨合剂，以去除由于疲劳造成的裂纹或点蚀，防止它们进一步发展造成长期的难以逆转的损坏。
- 4、当达到最大的载荷分布/接触面积（至少达到80%以上接触面积），且表面粗糙度得到明显改善时，磨合即告结束。
- 5、使用温度为：-30 ~ 150 。

四、注意事项

- 1、可用于常见的喷雾润滑系统，也可以用于飞溅或循环润滑系统。
- 2、使用时请清洁接触表面。
- 3、请勿与其它脂品混用。
- 4、在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分等异物混入，使用后及时将桶盖盖好。
- 5、密封储存。