

576芯四网合一光交箱图文详细介绍

产品名称	576芯四网合一光交箱图文详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:576芯四网合一光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

576芯四网合一光交箱图文详细介绍-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

宁波市品悦通信设备有限公司有多年576芯四网合一光交箱研发制造经验，企业规模庞大，576芯四网合一光交箱销售遍及全国各地，品悦576芯四网合一光交箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

现在互联网576芯四网合一光交箱发展已经比较成熟，该576芯四网合一光交箱箱体采用采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。目前的576芯四网合一光交箱大多数都是搭载智能操作系统了，为的就是能够更加方便的使用，可以安装时更简易，同时互联网576芯四网合一光交箱里的电信,移动,联通，广电在向宽带通信网,数字电视网,下一代互联网演进过程中,四大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通,资源共享,能为用户提供语音,数据和广播电视等多种服务。四合并并不意味着四大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。四网融合应用广泛,遍及智能交通,环境保护,工厂工作,公共安全,平安家居等多个领域。以后的手机可以看电视,上网,电视可以打电话,上网,电脑也可以打电话,看电视。三者之间相互交叉,形成你中有我,我中有你的格局，同时可以满足可以收看互联网上的电影，电视剧资源，这些都是目前的互联网智能电视所带有的基本功能。下面笔者就为大家推荐几款576芯四网合一光交箱。

576芯四网合一落地式光缆交接箱、576芯四网合一壁挂式光缆交接箱、576芯四网合一SMC光缆交接箱、576芯四网合一不锈钢光缆交接箱、576芯四网合一免跳接光缆交接箱、576芯四网合一无跳接光缆交接箱、576芯四网合一免跳纤光缆交接箱、576芯四网合一光缆交接箱、576芯四网合一光交箱、576芯四网合一交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

通用名称【Common Name】四网合一光缆交接箱

产品用途【Product usage

】四网合一光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。

产品结构【Product

mix】四网合一光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：PY-

SWGJX-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波品悦通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

品悦四网合一光交箱本设备用于实现主干光缆与分支光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。

产品特点：

1 产品的箱体采用国际流行的SMC玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料，经高温模压制成；具有的抗腐蚀、耐老化功能，箱体的防护等级达到IP65级；完全适用于室外各种恶劣的工作环境，能抵御剧变的气候和恶劣的工作环境；

使用寿命可达20年及以上;箱体还具有很好的隔热性能、密封性

能及很强的防盗性能。产品外形美观、结构合理。

2 模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、方便，适配

器倾角安装，保证了光纤的佳弯曲半径，

传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉伤。

3 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳纤以及熔接等操作均在正面进行，安装场

地不受限制。

4 同时适用于普通光缆和带状光缆。

技术指标

1 工作温度：-40 ~+60

2 相对湿度: 95%(+40)

3 大气压力: 70Kpa~106Kpa

4 箱体防护等级达GB4208标准中IP65级要求。

5 绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 M$ ，试验电压为直流电500V。

6

耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V（直流电）1min不击穿无飞弧。

7 光纤连接器损耗（含插入、互换、重复性）不大于0.5dB。

8 光纤连接器回波损耗：PC型 40dB UPC型 50dB APC型 60dB

9 光纤连接器插拔耐久寿命>1000次。

四网合一光交箱配件介绍：

熔接盘是用于光缆接续（俗称接头）时盘放多余纤芯的工具，一般固定在光缆终端盒的中间，是光缆终端盒的重要组成部分

产品概述：熔纤盘是一种连接光缆的器件。用于光纤的熔接、分支，将光缆引进熔纤盘，并熔接，最后封装在内。盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。光配线产品，塑料配件。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

产品介绍：

材质：阻燃ABS工程塑料。

颜色：黑色、白色和黑黄一体。

主要技术参数 *工作温度：-5 ~40 *相对湿度：85%（30 时），*大气压力：70~106Kpa
*阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃性能达到行业要求，添加抗老化剂。

应用范围 用于光纤的熔接、分支 *盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。

产品作用：熔接盘是用于光缆接续（俗称接头）时盘放多余纤芯的工具，一般固定在光缆终端盒的中间，是光缆终端盒的重要组成部分。

特点：熔纤盘可分为4芯、6芯、8芯、12芯和24芯，尾纤、光缆束管有各自盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤。三层结构，最下层为配线盘，中间为接盘，顶部为盖板，熔接、配线一体化，操作方便。可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状、非带状光缆。光纤在任何位置，弯曲半径于40MM。适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳线的弯曲率半径，又可避免激光灼伤人眼。

宁波品悦通信始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中,质量在我手中”的理念，不断追求品质、效益、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

ODN光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。

FTTH光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。

宁波品悦通信以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作，携手参与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。

品悦秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在品悦得到满意的服务。
您的满意，是对我们付出的肯定，是我们不断前进的动力。

宁波品悦通信提供576芯四网合一光交箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。