

木材防霉剂价格 木材防霉剂厂家

产品名称	木材防霉剂价格 木材防霉剂厂家
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:添加量·；2*3% 型号；FB-39:样品；免费提供样品13889923197 产地；广东佛山:使用范围；新鲜原木、松木，木托板，板材、半成品、成品的保存
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

一、产品概述：木材防霉剂 新鲜木材防霉剂 松木防霉剂 木托板防霉剂 新鲜木材防蓝变剂

木材防霉剂是丽源化工新开发的一款新型高效木材专用防霉剂、其具有高含量、耐酸碱、抗流失、强渗透、高粘附、耐高湿、抗菌周期长、适应木材树种范围广一系列优点。改变了以往传统型普通木材防霉剂耐酸不耐碱，遇到碱性木材就容易分解失效的缺点。其生产工艺采用目前国际上最先进的高低温合成复配乳化技术，改变了传统单一成分木材防霉剂只对酸性木材中的木霉（Trichoderma）、曲霉（Aspergillus有效，而对碱性木材中的青霉（Penicillium）和毛霉（Mucor）以及白腐菌就无能为力的缺点。本公司生产的木材防霉剂由于采用多种抗菌剂进行功能复配，改善了木材对单一成分防霉剂的耐药性。

经简单和自来水按比例进行稀释后，其活性抗菌分子会快速被木纤维吸附，其对木材纤维的渗透深度是普通木材防霉剂的30-40倍，从促进和改善了木材对防霉剂的有效吸收和抗流失性，以此达到了对易霉变、蓝变木材长期防护的目的。

二、主要成分：烷基胺混合物（Ammoniacal Copper）、纳米银离子、MBT、活性酶制剂、Chlorothalonil CTL）、稳定剂、促进剂、分散剂、助渗剂、表面活性剂等不含重金属、甲醛等有毒有害物质。

三、产品技术参数：

- 1、外观：乳白色或微红色液体。
- 2、气味：无特殊气味。

3、比重: 1.15.

4、熔点: 140.

5、PH值 : 7.

6、水溶性 : 易溶于水.

7、有效活性物含量 : 46%.

8、执行标准 : 国家标准GB18582-2001.

9、防腐防霉效果 : 2%浓度在高温高湿的环境下可取保1年不发生霉变.

10、安全性能指标 : 小鼠急性经口LD50(g/Kg)>4.00
家兔急性皮肤刺激试验 (原液) 具有轻微刺激性.

四、适用范围 :

1、可广泛用于新鲜原木、板材、半成品、成品的保存、运输(尤其是海运过程中集装箱内处于封闭状态,空气不流通、温度较高、且湿度较大、最容易滋生细菌繁殖、产生霉变)加工过程中的木材霉变,蓝变的预防处理.

2、可广泛用于木制包装箱、木托盘(因大多数托盘都不烘干、故含水率较高、易容易发生霉变).机械仪器设备包装箱、木制折叠箱、木制货架箱板、果汁专用包装箱(因果汁包装箱平时都存放在冷库,当出货需从冷库移出来装车时,会因温湿度差异而导致木箱表面产生大量的冷凝水,易容易发生霉变).

3、可广泛用于户外木屋,木地板、户外木栅栏、木制建筑、木制雕刻制品、木制工艺制品的防护.

4、可广泛用于单板、细木工板、胶合板(操作时可直接加在胶水里,添加量为1-2%).

五、使用方法 :

1、常规使用浸泡法及涂刷法以及真空加压法.

2、浸泡法建议使用浓度为2%-4%浸泡时间10-20分钟.

3、涂刷法建议使用浓度为2%-4%涂刷面积20-25平方/KG.

4、喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作,喷雾使用浓度为2%-3%喷雾面积20-25平方/KG.

5、真空加压法建议使用浓度为0.3%-0.5%根据我国木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002)规定.用真空加压法处理木材

中活性防霉防腐成份的保持量应在1.5kg/m³以上.

六、注意事项：

- 1、本药剂用完后注意不要随意乱倒（本药剂可循环使用，直到用完为止），以免造成环境污染。
- 2、如采用喷雾器喷雾时，注意佩戴口罩等保护用具，并请移至室外通风处操作。
- 3、如不小心粘到皮肤和眼睛后应及时用肥皂和清水清洗。
- 4、万一不小心误饮要立即去医院就诊
- 5、操作时请远离儿童和未成年人，存放时应做好标示。
- 6、木材防霉剂应储存在避光、阴凉、通风处，未及时用完或者暂且不用时请存放于室内。避免长期进行太阳暴晒。
- 7、有效使用期限：常温条件下2年内有效。
- 8、包装规格：本产品常规包装为25公斤/桶（PE耐酸碱塑料桶或视客户特殊要求而定）