

# 乔锋牌高光机JH-640单头刀库机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 乔锋牌高光机JH-640单头刀库机           |
| 公司名称 | 东莞市乔锋机械有限公司                 |
| 价格   | .00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:乔锋<br>型号:JH-640<br>产地:中国 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇陈屋贝村                  |
| 联系电话 | 076982286140 13751368229    |

## 产品详情

高光机JH-640单头刀库机多少钱一台 数控高光机 ,CNC高光机欢迎您来电咨询

CNC高光机适用于：手机附件、平板电脑外形、数码相机、音箱等五金件的倒角高光加工。主轴转速：40000rpm,机械行程：550X400X200mm，具有振动小，稳定性好，使用寿命长等优点，机床具有润滑、气压、过载、欠压等各项保护功能，使用更人性化.

JH-640（单头刀库机）技术参数表

行程规格内容

X轴行程 X Axes Traverse 550+ 50mm

Y轴行程 Y Axes Traverse 400 mm

Z轴行程 Z Axes Traverse 200 mm

主轴鼻端至台面

Spindle center to column 70 ~ 270 mm

工作台Table Data

工作台面积

Working Surface 600 × 400 mm

T型槽（尺寸 × 槽数 × 间距）

T-Slot (Number\*Pitch) 4 - 8 × 85 mm

工作台载重量

Max. Table Load 80 kg

主 轴Spindle Data

主轴功率 2.5KW ( 380V )

主轴转速 40 , 000 r.p.m

换刀形式 自动换刀

刀柄规格 ISO20-7T

进给速度Feedrate

切削速度Cutting feedrate 1 ~ 10 , 000 mm/min

三轴快移速度Rapid traverse 20/20/15 m/min

数字控制系统 NC Spccifications

系统型号 台达

功能 带自动换刀、切削液冲水；

所需动力/机床尺寸Power/Size

气压 Air Pressure 5-6kg/ cm

电源 Power Spec AC 380V ( 3P ) 50-60Hz

总功率 Total Power 6 KW

总重量 Machine Weight 1900kg

外形尺寸Machine Size 1400 × 1500 × 2100 mm

标准配置

部件名称 品牌

ISO20-7T伞型刀库 JIRHUI

数控系统 DELTA

对刀仪 METROL

大功率高扭力电主轴 ABG

主轴冷却系统 RUCOL

工件冷却系统 JIRHUI

空气过滤系统 SMC

三轴润滑系统 BAOTENG

三轴传动系统 THK/HIWIN

可选配内容

名称 规格内容

四轴 自制高精密小型四轴

高光刀库 自制高速伺服刀库

自动检测 雷尼绍测头

高光主轴 80,000 rpm/min

-----以下资料与产品无关, 您可以无需阅读-----

要买乔锋单头数控高光机, 首先要了解什么是高光机, 所谓的高光机是根据其加工产品的特点而命名的, 高光机的外形类似雕刻机 ( 或者是精雕机 ), 主轴选用100000RPM的气浮主轴, 在加工产品时, 达到镜面效果, 看不到刀纹。

如何选择高光机,

具体还是要根据您所加工的产品来确定, 比如您要加工的产品的精密, 纹路、光泽度均匀, 乔锋牌高光机可以按照它的材质, 行业, 功能进行分类,

高光机可以加工哪些产品:

通常高光机可以加工手机边框、铝合金材质、不锈钢、五金类等;

它的标准配置有: 1、分离式手轮; 2、主轴冷却机; 3、酒精主轴喷雾装置; 4、LED工作灯;

通常单头数控高光机有一些可选的配置, 方便用户进行选配: 1、 加装探头系统 2、 精密对刀仪

3、 自动换刀系统

欢迎咨询乔锋牌CNC单头数控高光机JH-640, 乔锋机械有限公司奉行“ 进取 求实 严谨 团结 ” 的方针, 不断开拓创新, 以技术为核心及无微不至的售后服务, 力求为客户提供“ 高速高精 ” 的专业化数控设备

产品。公司理念：科技创新，与时俱进，客户至上，服务第一。