

电磁感应加热炉电磁感应加热炉

产品名称	电磁感应加热炉电磁感应加热炉
公司名称	山东浴暖环保设备有限公司
价格	22600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省临沂市临沭县225省道与沭新西街交汇处
联系电话	17661609880

产品详情

- 1、采用微电脑热水锅炉控制器，内置背光灯的LCD液晶屏显示器，锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过按键轻松完成，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。
- 2、电磁热水锅炉采用“水电分离”的电加热模式，把电加热管和炉水彻底分开，锅炉使用安全又方便检修、更换加热管;实行“漫入式”的电加热方式，炉水升温快、效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。
- 3、用户可在30 -90 之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。
- 4、大功率锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减少对电网的冲击。同时也可以手动启、停加热段数，方便用户自行调整锅炉电功率。
- 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止;使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。
- 6、洗浴、生活用热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长。锅炉具有漏电保护功能，外亮温度超过105C，立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉。
- 7、外型美观大方耐锈蚀，体型紧凑合理，运输安装十分方便。

8、电量80kw、160kw，无需安装变压器。