

# 乔锋牌T-7A钻孔攻牙机厂家直销

产品名称	乔锋牌T-7A钻孔攻牙机厂家直销
公司名称	东莞市乔锋机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:乔锋 型号:T-7A 产地:中国
公司地址	东莞市常平镇陈屋贝村
联系电话	076982286140 13751368229

## 产品详情

乔锋牌钻孔攻牙机T-7A性能较稳定, 机床品质好, 这款钻孔攻牙机具有如下的优点,深得客户信赖

1. 具有超大型立柱稳固，不变形能高速位移60m/分，速度更快，主轴转速达12000转，在市场上占有一定的优势，
2. 高速钻铣加工中心 t-7的三轴可高速位移60m/分，速度快，节省加工时间；并且这款钻铣加工中心还具有低惯性的主轴设计，主轴直结驱动，高稳定性，
3. 夹臂dao库换dao快速准确，换dao时间为1.4秒，除零件加工外，这款钻孔攻牙机非常适合钻直径较小的孔；且采用了高攻能AC主轴伺服马达与人性化的对话式界面积，便于操作。

### 一、机床标准规格

1.行程 X 轴行程 700 MM

Y 轴行程 400 MM

Z 轴行程 300 MM

2.主轴 主轴转速 20000 RPM（直结式传动）

主轴孔锥度 锥度 BT.30

主轴鼻端至工作台距离 120-420MM

主轴中心至立柱轨面距离 460MM

3.进给 X,Y,Z轴快速位移 48m/48m /48 m /min

4.工作台 工作台面积 850MM × 400MM

工作台载重量 350 KG

T型槽宽 14 × 3 × 125MM

5.数控系统 FANUC: 0I-MF

6.刀库 (夹臂式) T:T 1.4秒刀库容量 21T

最大外径 60/80MM (无相邻125MM)

最大长度 300 MM

最大重量 6 KG

7.驱动马达 主轴马达 5.5KW

X轴 AC 伺服马达 2.5 KW

Y轴 AC 伺服马达 2.5KW

Z轴 AC 伺服马达 2.7 KW

8.护罩 全护罩

9.颜色 型录标准颜色

10.机械占用面积及高度 1950X2455X2400 MM

机械约重量 3500kg

二. 标准附件

主轴吹气系统

冷却系列

全罩式防护罩

自动润滑系统

工作灯

调整垫块及螺栓

积屑箱

水箱

电柜热交换器

工具箱

### 三．机床常用配件

序号 项目 制造商 原地 规格

1控制系统 FANUC 日本 0I-MATE-MD

2主轴马达 FANUC 日本 iI2/20000

3三轴马达 FANUC 日本 X\Y: iS8/4000

;Z: iS12B/4000

4主轴 龙马/罗翌/睿莹 台湾 BT30 20000rpm

5四瓣爪 龙马/罗翌/睿莹 台湾 长4、后2

6三轴滚珠丝杆 上银/银泰 台湾 C3级规格X/Y/Z : 28/28/32mm 螺距 : 16mm

7导轨 上银/银泰 台湾 P4级 X/Y : 30/30标准滑块 Z : 30mm Z加强滑块

8轴承 NSK/ABM 日本 XY/Z:20TAC47B P4级8个/25TAC62B P4级4个

9联轴器 NBK 日本 X/Y:16-19 Z :20-24

10电磁阀(选配) 金器 台湾 MVSC-2204E1-DC24V

12电气箱热交换器 波英特 台湾 EA-5AR

13切削冷却马达 洛凯 常州 LDPB2V-30-TP

乔锋牌T-7A钻孔攻牙机购买以后, 我司在交机时会为贵公避调试机床,在钻孔攻牙机安装调试之前, 由买方和乔锋公司人员共同开箱, 按合同数量及装箱单清点。机床各项精度指标按装箱单提供之精度检验表进行检验, 检验方式依据GB标准。

乔锋机械加工中心销售全国各地, 欢迎来我厂厂考察或去当地客户查看高速钻铣加工中心 t-7使用情况

高速钻铣加工中心生产的厂家很多, 但是乔锋牌钻铣加工中心具有高质量的机床品质, 同时我们也拥有着良好售后服务的厂家更加受客户欢迎, 我司承诺将为客户提供最好品质的机床, 相信以我司这款机床最实惠的价格, 以我们完善的服务, 您一定会期盼而来满意而归。

-----机床其它信息-----

你多大螺纹的规格, 设备的工作状况, 还有你零件的材质和孔的精度以及形位公差, 以及你用的丝锥的

品质都有很大的关系。所以还是需要现场进行试验来觉得用多大的转速来最合适。

可有用乔锋机械钻孔攻牙机T-7 2000转主轴。