

2018气体检测仪KP830说明【米昂报警器】

产品名称	2018气体检测仪KP830说明【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

KP830是一种内置微型采样泵的便携式气体检测仪仪器可通过USB数据接口与电脑相连(选配)，下载打印数据，并可存储6000条报警记录值，断电不丢失，大屏幕液晶点阵显示技术，中文操作界面方便的数据直读功能，壳体采用阻燃ABS塑胶材料，干燥舒适，传感检测元件采用进口传感器，检测数据稳定可靠。仪表广泛使用于易燃易爆。需要防中毒，防窒息的检测场所。

产品特点：

内置大功率吸气泵;

全自动碰撞和手动校准平台;

简单用户界面，大屏幕中文界面操作;

充电电量显示，低电位预警指示;

简单的校准结果存储，及其职能部门标定测试;

可通过数据线连接电脑查看数据;

结构坚固，阻燃ABS塑胶精致而成;

简单的操作，人体工学设计;

声光、视觉和振动报警;

智能型的传感器校验;

结构坚固，维护简单。

主要技术参数：

检测气体：各种可燃气体及有毒有害气体组合

检测范围：可燃气体：0-100%LEL;氧气：0-30%VOL;氮气：0-100%VOL

有毒气体：0-10/20/50/100/500/1000PPM

传感器：氧气及有毒气体为电化学型;可燃气体为催化燃烧式

采用方式：内置泵吸式

响应时间：T90<20s 电池：锂电池可充电电池

充电时间：<6个小时 工作时间：>8个小时

显示：大屏幕液晶显示 报警：声、光、振三级报警

防爆标志：ExidIIBT3 Gb 防护等级：IP65

工作温度：-20 50 工作湿度：5-95%RH零凝结性

重量：580g 外光尺寸：176 × 64 × 32mm

具备证书：防爆合格证、检验报告