

# BA仪表管TP304L不锈钢无缝气体管

产品名称	BA仪表管TP304L不锈钢无缝气体管
公司名称	温州华源钢业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道天中路988号303室 (注册地址)
联系电话	13175618000

## 产品详情

### BA仪表管TP304L不锈钢无缝气体管

温州华源钢业有限公司生产各种牌号规格的不锈钢BA管，洁净管，光亮退火管，不锈钢无缝盘管，精密不锈钢仪表管，不锈钢引压管，导压管，不锈钢毛细管及不锈钢管件等。  
(销售部13175618000)

名称：不锈钢BA管，洁净管，光亮退火管，无缝管，气路管，高纯气路管线，卡套管

原料:满足ASTM A269标准，特别要求可以采用两次熔炉 钢锭

制造:采用冷轧+精拉，尺寸精度达到0.05mm左右，内表面Ra0.4微米左右

热处理：在还原性气氛保护下光亮固溶(退火)

清洗：用SC2286清洗剂进行超声波Ultrasonic清洗。也就是一定要做脱脂去油处理

检验:涡流无探伤+水压等方式

精整：矫直+定尺+抛光

包装：喷码+PE袋+带帽+减震包装+戈尘包装+防护保护

用途：特殊气体或者液体输送，同时是EP管的母材

适用行业：生物制药，电子洁净车间厂区，高纯气体，高要求洁净实验室，液晶显示，太阳能光伏，多晶硅等领域。

不锈钢BA管， Bright Annealed tube（真空光亮退火管），又叫洁净管，光亮退火管，无缝管，气路管，高纯气路管线，卡套管，它是气氛保护热处理（Bright Annealed）的简称。主要以304.316L材质为主，特殊材质可根据需方要求定制，规格多以英制和国标为主，标准英制尺寸为，外径：1/8"、3/8"、1/4"、1/2"、1"、1.5"等。壁厚：0.035"~0.2"。标准公制尺寸为，外径：3mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm,16mm,18mm,25mm等，壁厚：1mm~5mm。美标和日标尺寸也可订做，可承受10MPa-180MPa的压力，产品符合ASTM A249, A269, A270, 3A and BPE standard, JIS G3447. G3459等技术标准，经过多辊冷轧为主，用SC228清洗剂进行超声波清洗（即脱脂去油处理），在还原性气氛保护下光亮固溶（光亮退火），在经过矫直定尺，喷码带帽，采用减震防护包装，即可发货。上海豫沪生产的BA管尺寸精度可以达到0.2%，内表面光洁度Ra<0.45 um.尺寸精确，里外光亮，BA管现在被广泛使用与半导体行业、液晶行业、太阳能行业、药品行业、仪表系统、压缩空气、超高纯气体、化学品系统、WFI系统和其他有高纯和超高纯要求的气体管道系统或无尘室或者设备方面。BA管现在被广泛使用与半导体行业、液晶行业、太阳能行业、药品行业、仪表系统、压缩空气、超高纯气体、化学品系统、WFI系统和其他有高纯和超高纯要求的气体管道系统或无尘室或者设备方面。

产品规格： 6X1 8x1, 10x1, 12x1, 14x2, 16x2, 18x2,

6.35x0.89, 9.53x0.89, 12.7x1.65, 15.88x1.65,

19.05x1.65, 25.4x2.11 38.1x1.65, 31.8x1.65,

50.8x1.65, 63.5x1.65等, 非标也可定做。