

# 衬氟截止阀型号

产品名称	衬氟截止阀型号
公司名称	温州鑫澳制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沙城街1108号
联系电话	0577-86813370 15325778797

## 产品详情

衬氟截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动

产品说明衬氟截止阀耐酸碱阀门耐腐蚀阀门概述衬氟截止阀是指关闭件（阀瓣）由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门，在管路上主要用来接通或截断管路中的介质，但不能做节流用。衬氟截止阀基本结构1、氟塑料衬里J41F46型直通式，具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短（一般为公称口径1/4）等优点，被广泛应用在石油、化工等管路系统做截断介质用，但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生高速介质流冲蚀破坏密封面。2、阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全。衬氟截止阀耐酸碱阀门耐腐蚀阀门设计特点为保证管路介质绝对不与阀门壳体材料直接接触，本产品中阀体，阀盖，阀瓣等内件均设计成氟塑料衬里部件；阀座采用整体式聚合物作密封材料，在较宽的温度和压力范围内具有优良的密封性能；该系列阀门规格齐全，耐腐蚀性能极好，是化工、制药、电子、环保、石化、原油和天然气等输送管道的理想用阀。衬氟截止阀耐酸碱阀门耐腐蚀阀门性能参数

公称口径：DN15～350mm 公称压力：PN1.0～2.5Mpa 连接形式：法兰连接

驱动装置：手动，蜗轮传动，电动，气动 适用介质：硫酸，氢氟酸，磷酸，氯气，强碱，王水等任意具有强腐蚀性的介质。设计规范：遵循GB12233，GB12235，ANSI B16.34标准衬氟截止阀耐酸碱阀门耐腐蚀阀门型号与意义J41F46-16-DN200J：截止阀类代号4：连接型式为法兰连接1：结构型式为直通式F46：过流部分材料为F46（聚全氟乙丙烯）16：16公斤压力DN200：口径为200MM本产品适用于各种工业管道中液体和气体的输送（包括蒸气），在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能很好地工作。适用介质：硫酸，氢氟酸，磷酸，氯气，强碱，王水等任意具有强腐蚀性的介质。全口径阀门提供最大的流量，并可用于扫线清洗或隔离输送的管道。适用温度：-80～200 驱动装置：手柄、蜗轮传动、电动、气动。