

# EVA FL 00623

产品名称	EVA FL 00623
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:埃克森美孚
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

EVA/FL 00909/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:9 g/10min 硬度:93 维卡软化点:72 EVA/FL 02020/埃克森美孚 重要参数：硬度:85 维卡软化点:48.3 EVA/MV 02514/埃克森美孚 重要参数：拉伸强度:3.3 MPa 断裂伸长率:100 % 硬度:84 EVA/AD 2528/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:27.6 g/10min 拉伸强度:2 MPa 断裂伸长率:240 % 硬度:68 EVA/FL 00206/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min 拉伸强度:22 MPa 断裂伸长率:600 % 维卡软化点:81 EVA/FL 00218/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:1.7 g/10min 拉伸强度:34 MPa 断裂伸长率:600 % 维卡软化点:62 EVA/FL 00309/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 拉伸强度:24 MPa 断裂伸长率:600 % 热变形温度:74.4 EVA/FL 00714/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:7.5 g/10min 硬度:90 热变形温度:61.6 EVA/UL 00014/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:0.25 g/10min 拉伸强度:36 MPa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:75 EVA/FL 00014/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:0.25 g/10min 拉伸强度:36 MPa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:76 EVA/FL 00018/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:0.37 g/10min 拉伸强度:32 MPa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:73 EVA/FL 00112/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min 拉伸强度:29 MPa 断裂伸长率:600 % 维卡软化点:79.7 EVA/FL 00119/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:0.65 g/10min 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:62 % 维卡软化点:62 EVA/FL 00209/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:2.1 g/10min 拉伸强度:27 MPa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:78.5 EVA/FL 00212/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:72.3 EVA/FL 00226CC/埃克森美孚 重要参数：硬度:83 维卡软化点:46.9 EVA/LD 712.QE/埃克森美孚 重要参数：拉伸强度:34.2 MPa 断裂伸长率:640 % 维卡软化点:84 EVA/FL00728CC/埃克森美孚 用途：薄膜 重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:0.952 g/cm3 维卡软化点:42 EVA/LD埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:5.2 g/10min 拉伸强度:19.4 MPa 断裂伸长率:870 % 维卡软化点:63 EVA/LD 720 Series/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:1.6 g/10min 拉伸强度:27.5 MPa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:62 EVA/LD 721.IK/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min 拉伸强度:33.5 MPa 断裂伸长率:740 % 维卡软化点:62 EVA/MV 02528EH2/埃克森美孚 重要参数：拉伸强度:1.5 MPa 断裂伸长率:140 % EVA/AD 0428EM1/埃克森美孚 重要参数：密度:27.5 g/cm3 断裂伸长率:700 % EVA/UL0528CC/埃克森美孚 特性备注：VAC含量28% 重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:0.953 g/cm3 EVA/LD 783.CD/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:43 g/10min 拉伸强度:3.03 MPa 断裂伸长率:800 % 弯曲模量:12.5 MPa 硬度:55 EVA/AD 0433EH2/埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:33 g/10min 拉伸强度:1.7 MPa 断裂伸长率:700 % EVA/LD埃克森美孚 重要参数：熔体流动速率:2 g/10min 密度:0.93 g/cm3 拉伸强度:27.4 MPa

断裂伸长率:660 % 维卡软化点:81 EVA/LD埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:2 g/10min  
拉伸强度:11.4 MPa 断裂伸长率:800 % 弯曲模量:60.3 MPa 硬度:36 维卡软化点:64 EVA/LD埃克森美孚  
重要参数 : 熔体流动速率:25 g/10min 拉伸强度:4.83 MPa 断裂伸长率:800 % 弯曲模量:18.5 MPa 硬度:19  
EVA/AD 2528EH2/埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:27.5 g/10min 拉伸强度:1.9 MPa 断裂伸长率:160 %  
EVA/LD 701.ID/埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:0.19 g/10min 密度:0.932 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:28 MPa  
断裂伸长率:620 % 维卡软化点:83 EVA/LDCast/埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:23 g/10min  
拉伸强度:14.9 MPa 断裂伸长率:810 % 维卡软化点:54 EVA/LD埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:5.7  
g/10min 拉伸强度:8.07 MPa 断裂伸长率:800 % 弯曲模量:28 MPa 硬度:27 维卡软化点:64 EVA(乙  
烯-醋酸乙烯共聚物#)/LD 768.MJ Blown/埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:2.3 g/10min 拉伸强度:34.7 MPa  
断裂伸长率:730 % 维卡软化点:48 EVA/LD 705.MJ Blown/埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:0.4  
g/10min 拉伸强度:34.6 MPa 断裂伸长率:660 % 维卡软化点:76 EVA/LDCast/埃克森美孚 重要参数 :  
熔体流动速率:8.5 g/10min 拉伸强度:16.5 MPa 断裂伸长率:820 % 维卡软化点:62  
EVA/LDBlown/埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:3.5 g/10min 拉伸强度:26.5 MPa 断裂伸长率:730 %  
维卡软化点:64 EVA/LD埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:3.8 g/10min 拉伸强度:9.74 MPa  
断裂伸长率弯曲模量:52.7 MPa 硬度:34 维卡软化点:59 EVA/LDBlown/埃克森美孚 重要参数 :  
熔体流动速率:0.7 g/10min 拉伸强度:36.8 MPa 断裂伸长率:660 % 维卡软化点:67 EVA/LD 768.MJ  
Molding/埃克森美孚 重要参数 : 熔体流动速率:2.3 g/10min 拉伸强度:9.45 MPa 断裂伸长率:800 %  
弯曲模量:31 MPa 硬度:28 维卡软化点:49 本公司货源充足,品种齐全,价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍,具体事宜(物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)敬请来函来电联系!本公司还长期供应PA/ABS、PP、PA6、PA66、PBT、PEI、PET、PMMA、POM、PPS等公司货源充足,品种齐全,价格合理。批发说明注:本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订(高价位的材料可以散卖),批量可折扣,款到发货(东莞周边城市可货到付款),提供售前咨询,服务,并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。温馨提示:因塑料行情波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异,请用QQ或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等,请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持! 1.支持快递,物流和货运,具体运费根据货量及具体地址而定。  
2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。3.我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,若物流快递超出3天,货运超出5天,请联络我们协助查询。买家也可以根据交易状态中填写的单号信息,自行联系承运方,以便第一时间获知详细信息。  
4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后,请第一时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我们联系。

本公司原料的注塑加工由客户负责,如需帮助,我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。