

挡尘帘 升降挡尘帘 丝杠调节挡尘帘

产品名称	挡尘帘 升降挡尘帘 丝杠调节挡尘帘
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	直径:6mm 类型:导料槽挡尘帘 作用:皮带机挡尘帘
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

挡尘帘常用尺寸：标准250mm宽，也可根据客户要求制作宽度，层数、长度不限应用范围：巷道内，皮带输送机导料槽等。圆柱形导料槽挡尘帘,防尘帘效果zuihao价格合理挡尘软帘采用优质材料（磨损率参数）制作，耐磨损，柔软韧性好，尤其在北方的冬季，不变硬、不开裂，使用寿命长。本产品具有良好的物理机械性能、撕裂强度较高、对蛋白质粘合力低，广泛应用于各行业食品级设备和器械。产品性能

- 1、耐高低温性：在200℃下可长期使用，在-60℃下仍有弹性；
- 2、电绝缘性能：硅胶管的介电性能极好，尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-180kV/cm范围内几乎不受温度的影响；
- 3、优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照射性能，长期在室外使用不发生龟裂。

挡尘帘的降尘原理：
挡尘帘具有以下作用：
具有阻挡、过滤作用：由于在巷道中悬挂了挡尘帘，因此，风流中携带的煤尘在通过挡尘帘时，就被阻挡住，并被挡尘帘所捕获，从而降低了风流煤尘浓度，净化了风流。
具有湿润、冲洗作用：由于在挡尘帘前安装了净化喷雾装置，因此，被挡尘帘所捕获的煤尘被净化喷雾的水滴所湿润，并冲洗流至巷道底板，成为永不浮游的沉积煤尘。提供有效的密封效果，防止空气中的粉尘外溢，把挡尘帘固定在导料槽上可以提供一个比较密闭的空间，以提高除尘效果。