

深圳特力康三跨智能图像监控系统

产品名称	深圳特力康三跨智能图像监控系统
公司名称	深圳市特力康科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	特力康:特力康 型号:TLKS-PMG-100B 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
联系电话	0755-29500762 13682351635

产品详情

一、概述

在这个每时每刻都在用电的时代、输电线路安全稳定的运行与社会经济息息相关，特别是高铁铁路，高速公路和重要输电通道交叉的架空输电线路，若出现安全事故，都将直接影响人民的财产和安全。特力康专门研制一套三跨智能图像监控系统，采用工业级高清摄像头，能有效抓取到高清照片。还可以采取定时抓拍。管理人员可以随时通过图片分析处理现场情况，及时排除险情。

二、工作原理

三跨智能图像监控

系统由太阳能电池板和工业级高清摄像头组成，装置支持双卡，可

以实现内外网同时传输图像数据，具有GPS定位功能。蓄电池以主，太阳能电池为辅，能够保障设备能够24小时不间断运行。支持定时抓拍。监管人员可通过管理系统，在相关智能移动设备查看现场监拍的图片，若发现异常情况，可及时前往现场处理异常情况。

三、功能详情

- 1、高清摄像机捕捉输电线路隐患照片；
- 2、装置工作异常警示功能；
- 3、装置支持双卡，双4G，可以实现内外网同时传输图像数据（双卡型）；

- 4、采用双摄像头设计，前置800W和下置500W（双摄像头型）；
- 5、历史图片查询：从数据库查找历史照片；
- 6、GPS定位功能；
- 7、具备太阳能充电功能；
- 8、锂电池供电提供充足动力；
- 9、支持策略拍照，可设定抓拍间隔与拍照数量，默认配置白天间隔1小时拍1张，日均拍照10张；
- 10、支持TF卡扩展；
- 11、现场摄像机和太阳能电池板角度可调。

四、技术参数

- 1、摄像机：工业级高清摄像头；
- 2、分辨率：1920*1080P；
- 3、工作温度：-40 ~ +80 ；
- 4、格式：jpg格式；
- 5、最小拍照间隔：1分钟；
- 6、通讯要求：支持移动、电信、联通网络，3G/4G数据上传（选配）；
- 7、防水等级：IP65；
- 8、待机功耗：0.3W；
- 9、使用寿命：5年。

五、后语

监控作为一种重要的安防手段已经有很长的发展历史，“三跨智能图像监控系统”，根据许多客户需求 and 反馈已经逐步成熟，严格遵守国家电网对于三跨线路技术要求指标。对于三跨线路持久运行有这重要的作用。

特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/，扣扣：2/5/1/2/6/4/6/8/3/2

公司网站 <http://www.sztlk.com>