

砂浆胶砂浆塑化剂使用方法和用量

产品名称	砂浆胶砂浆塑化剂使用方法和用量
公司名称	福建越秀联合新材料有限公司
价格	33.00/袋
规格参数	品牌:越秀
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇胪厦村1-4座1号楼316（注册地址）
联系电话	15859100098

产品详情

砂浆胶是什么，越秀砂浆胶15859100098是添加到水泥砂浆中使用的，与水泥砂浆混合使用预防墙体空鼓开裂，批灰不掉浆，有效提高水泥粘性，提高砌筑砂浆的饱满度和粘结力，改善砂浆施工时性，延长砂浆开放时间，不起壳开裂。欢迎各地厂家加盟生产！诚招各地代理经销！

产品概述

越秀砂浆胶（砂浆专用塑化剂/砂浆伴侣）专用于提高水泥砂浆性能：保水性、施工性、粘性（批荡不掉浆）、柔韧性有效防止水泥砂浆开裂问题，解决普通水泥砂浆抹灰铺贴时饰面砖粘结不牢、空鼓、脱落、性能不稳定等难题的新材料。

适用范围

适用于各种工民建筑中的砌墙、抹灰、水泥砂浆、新旧墙贴砖、光滑水泥板批刮不脱落，方便施工。

使用方法

本产品1kg配比：

水泥：250-450kg

砂子：250-450kg。

拌合砂浆时加入本产品，拌合1-2遍，然后加水搅拌即可。配合“越秀瓷砖防落王”使用，贴砖效果最佳。

注意事项

- 施工时气温应在5 -35 之间，大风或雨雪天气室外禁止施工；
- 配置好的涂料应在2小时内使用完毕；
- 开封后未使用的粉料，应密封贮存；
- 切勿使胶水溅入眼睛，如有应及时用清水冲洗，不适者应马上就医。

保存及运输

本产品应存储于阴凉干燥处，未开封产品可保存2年，生产日期、规格详见合格证或包装喷码。本产品不属于危险可燃物，可正常运输。