

耐火砖 电厂用高铝砖 浇注料 厂家直销

产品名称	耐火砖 电厂用高铝砖 浇注料 厂家直销
公司名称	郑州鑫德耐火材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	新密市超化镇圣帝庙村二组
联系电话	0371-86578369 15738356885

产品详情

高铝砖的原料经成型和煅烧而成。热稳定性高，耐火度在1770 以上。抗渣性较好。用于砌筑炼钢电炉、玻璃熔炉、水泥回转炉等的衬里。高荷软，低蠕变高铝砖是以特级矾土，电熔刚玉、电熔莫来石为主要原料制成的高级耐火材料。该产品具有高温蠕变小，抗侵蚀性强，热震稳定性好等优点，适用于大、中型热风炉。

- 耐火度高铝砖的耐火度比粘土砖和半硅砖的耐火度都要高，达1750—1790 ，属于高级耐火材料。
- 荷重软化温度因为高铝制品中 Al_2O_3 高，杂质量少，形成易熔的玻璃体少，所以荷重软化温度比粘土砖高，但因莫来石结晶未形成网状组织，故荷重软化温度仍没有硅砖高。
- 抗渣性高铝砖中 Al_2O_3 较多，接近于中性耐火材料，能抵抗酸性渣和碱性渣的侵蚀，由于其中含有 SiO_2 ，所以抗碱性渣的能力比抗酸性渣的能力弱些。

高铝砖的用途主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风机、反射炉、回转窑内衬。此外，高铝砖还广泛地用做平炉蓄热式格子砖、浇注系统用的塞头、水口砖等。