

# 六盘水停车场地坪漆-六盘水美迪诺环氧树脂地坪施工

产品名称	六盘水停车场地坪漆- 六盘水美迪诺环氧树脂地坪施工
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5 栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

## 产品详情

### [六盘水停车场地坪漆-六盘水美迪诺环氧树脂地坪施工施工包工包料](#)

停车场地坪漆若只是施工间断,则把洗干净的漆刷垂直悬挂在相应的稀释剂中,将刷头浸入液面以下,但不能让刷毛接触容器底部,造成刷头变形,地坪涂料(特别是面漆)涂装与固化过程中(表干前),底材表面温度应高于露点3℃以上,以防底材及湿膜表面水汽凝结影响涂层附着力和表面效果,采用表面温度计测定底材温度,采用温湿度计测量涂装环境温湿度,根据温湿度可以查得露点,将露点与测得的底材表面温度相比较,确保底材表面温度应高于露点3℃以上,耐候性、耐光照性优良,耐染具有耐候性能,不褪色、不起泡、不开裂、不生霉,如今的环氧地坪漆,不仅扩大了油漆的应用范围,而且,无论在材质上、性能上、装饰形态上、施工方法上都有了前所未有的拓宽,是原有的油漆所无法比拟的。停车场地坪漆依据地面状况处理基面:1.对于地坪漆的施工,避免在刚刚结束的工程中进行,应该将其晾晒一个月左右才能够开始地坪漆的喷涂施工对于即将开始施工的地面处理是很重要的,2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。3.地面的油污要清洗干净。4.清除积水,并使潮处彻底干燥。5.平整的表面允许空隙为2-2.5mm,含水率在6%以下。停车场地坪漆涂布底油层:1.材料配比时按标准比例调配,2.将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,3.采用滚涂方法在处理好的基础地面滚涂一至两道底漆材料,4.每道间隔8小时,完成实干后再涂第二道。5.混合后的涂料使用期为8小时,时间过长易胶化。6.使用普通固化剂施工温度在5~35℃进行,低于5℃需使用低温固化剂,否则不能进行施工。7.环氧封闭底漆的干膜厚度10-15μm,覆盖率为0.14kg/m<sup>2</sup>。停车场地坪漆中涂施工:1.施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除。2.然后将主剂及硬化剂混合搅拌。3.加入1:0.5的石英砂搅拌均匀后,静放3分钟消泡后再施工,4.使用镘刀将材料均匀涂布。5.混合完成材料需30分钟以内施工完成;6.中涂层养生硬化时间约八小时以上;停车场地坪漆腻子层:1.在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法,以确保地坪的耐磨损、抗压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能,并调整地面平整度。2.用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。3.石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。停车场地坪漆面涂:1.涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨机进行打磨、吸尘。2.将面涂材料的B组份先搅拌均匀;再加入固化剂混合,充分搅拌;3.涂层干固后,再施工第二次面涂层。4.混合完成材料需30分钟以内施工完成;5.施工交接处做好交接处理;6.漆膜养护时间为7天(25℃)(可以正常使用)7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。停车场地坪漆施工注意事项:1.现场施工时确保空气要流通,调制涂料,使用量不能超过30分钟。2.施工完毕后,需

养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。3.基底—好的基底是好的环氧地坪漆涂装工作的保证，我们建议在地坪粉刷时由我们的技术专家到现场进行指导施工，以免因基底效果不佳，而导致环氧地坪漆涂装效果不佳。4.严禁混入其它不同种类油漆。5.请严格按照规定比例加入固化剂。』停车场地坪漆施工流程：1.防水处理：一楼或地下室需处理好防水处理；2.基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；3.环氧底漆:在进行施工时，首先需要涂刷环氧地坪漆的底漆，增强表面的附着力。4.环氧中涂:紧接着，需要再进行环氧地坪漆的涂刷，放入适量的石英砂，做中涂层。5.批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；6.环氧批土:刷好地坪漆后，需要按照实际需求进行环氧批土，确保施工地面的平整度。7.滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。8.环氧地坪漆地坪投入使用时间：环氧地坪漆涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。