

挡车器自动升降柱 手动升降路桩液压柱

产品名称	挡车器自动升降柱 手动升降路桩液压柱
公司名称	湖南通八洲智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通八洲 型号:TBZ-LA102 材质:304或316不锈钢
公司地址	湖南省怀化市工业园区标准化厂房1栋一层北楼
联系电话	13327255187 18244804653

产品详情

液压型全自动护柱通常用于满足高安全性通道管制需求，应用于机场等场所。能通过控制箱统一控制升降，也能通过遥控等方式独立或联动控制，支持运动变向，避免事故的发生。采用高速液压单元，动力充沛，配备大直径高强度升降柱使用，升降时间为4-6秒可调，稳定性高。

全自动升降立柱常用来控制大楼入口，如酒店、高尔夫球俱乐部、展览中心等使用频率较为频繁的区域。它是一种真正具有威慑力和减少犯罪且令人满意的美观立柱。它是一套液压升降立柱，标准状态是升起状态。通过接受外部命令信号控制立柱升降。立柱能够高强度不间断使用。

【液压升降柱参数】：

- 1)控制系统：液压（电控系统液晶显示、中文菜单）。
- 2)供电电压：220V/380V（三相四线）。
- 3)供电电源：AC110V~240V 50Hz。
- 4)防护等级：可达IP68。
- 5)抗撞性：15,000焦耳。
- 6)设备寿命：420万次。

- 7)直径：168/219/273mm。
- 8)拦截高度：600-1000mm。
- 9)材质：AISI304/AISI316 不锈钢、碳素钢电泳漆喷塑可选。
- 10)表面处理：拉丝/抛光。
- 11)上升时间：2~4S（可调）。
- 12)下降时间：2~4S（可调）。
- 13)工作频率：高使用频率，寿命>200万次，每日2000次/日。
- 14)警示反光带加LED灯。
- 15)冲撞承受力（无损）：2万J。
- 16)冲撞承受力（阻截）：25万J。
- 17)工作温度：-40 ~70 。
- 18)重量（含预埋部分）：± 1 5 0 - 1 8 0kg。

【升降柱特点】：

- 1、在一些重要的场所（使馆、码头、步行街、高速公路、收费站、机场、学校、银行、大型会所、停车场等）对于一些有非法闯入意图的车辆要进行及时、有效的制止，以达到保障安全的目的。
- 2、升降柱系统动作迅速、操作简单、能耗低、具有强大的抗冲击能力，达到迅速、频繁拦截阻止车辆通过的目的。设备采用液压动力系统，能够保障地柱系统稳定、可靠运行；
- 3、柱体落下时与路面在一个平面上，对正常车辆无阻碍作用；但对有非法闯入、冲击意图的车辆进入时，系统迅速升起，对车辆进行及时有效的拦截。
- 4、自动地柱系统在保证人流畅通的前提下，有效控制车辆的进出，具有以下特点：由于它隐蔽在地下，保护了原环境；确保控制区域的车辆管理。