

伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀

产品名称	伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:PZ573X/H/F/Y-10C 材质:铸钢、不锈钢 连接形式:对夹式法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任意锁定的阀门装置。

适用介质：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀技术参数：

型号

Z 73 -6 Z 73 -10 Z 73 -16

介质公称压力

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa

介质工作温度

- 20 ~ 28

材料

伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀主要性能规范及特点

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

0.61.0

0.91.5

0.661.1

80 80

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀主要由阀体、O型圈、闸板、阀杆、支架等部件组成。

- 1.采用对夹一体式结构，体积小，重量轻：
- 2.完全敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积：
- 3.采用可更换式密封结构，一改普通浆液阀与刀型闸阀维修难的问题
- 4.阀体材质由传统的铸钢更换成了球墨铸铁，耐腐蚀性更好，有效延长了使用寿命

伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁

不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

伞齿轮浆液阀、耐磨料浆闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa

DN

L

D

D1

H

N-M

1.0

50

40

125

95

425

4-M16

65

40

145

110

475

4-M16

80

50

160

127

505

8-M16

100

50180

149

580

8-M16

125

50

210

174

655

8-M16

150

60

240

199

745

8-M20

200

60

295

250

890

8-M20

250

70

350

310

1125

12-M20

300

70

400360

1325

12-M20

350

96460416

1480

16-M20

400

100515466

1645

16-M24