

SYD-6536D石油产品自动蒸馏试验器

产品名称	SYD-6536D石油产品自动蒸馏试验器
公司名称	上海颀高仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1273室
联系电话	021-59921627 18901731167

产品详情

SYD-6536D石油产品自动蒸馏试验器

一、产品概述

自动馏程测定仪按照国标GB/T2282。GB/T6536设计生产。

型自动馏程测定仪采用了模块化设计，检测部分采用了先进的传感器和高精度AD转换电路，主控部分采用了多个工业应用、高可靠性16位RISC结构、超低功耗微处理器，良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。

自动馏程测定仪所有运转活动部分全部采用步进电机带动，具有精度高、低噪音、运行可靠、维护量小、使用时间长的特点。

自动馏程测定仪的运行程序，采用高质量、最简捷的模块化程序设计，并与硬件有机的结合，使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成，达到了一键出结果的操作方式。

自动馏程测定仪自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度，并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿，使测试结果增加了可比性。

自动馏程测定仪预设了16组测定参数，供检测不同试样时选用，便于检测操作。同时预设参数具有可修

改性，来满足测定特殊试样的要求。

二、功能特点

- 良好人机界面，方便操作
- 一键完成馏程蒸馏测定，简化操作
- 八组预置参数，供选用
- 可修改预置参数，适应特殊要求
- 红外液位检测不受室内光线、灯光干扰
- 液位跟踪，灵活自如
- 全部模块化设计稳定、可靠性高
- 自动储存100个检测结果，并随时查看或打印
- 检测过程遵守标准规定，数据可靠
- 检测方法可靠，重复性好
- 可长期连续工作，故障率极低

三、技术参数

温度范围：室温 ~ +400 ° C 精度 ± 0.1 ° C。

温度传感器：德国进口的Pt 100 玻璃探头，内置温度校正，检测结果可靠。

加热方式：电加热单元，最大加热功率800 W，可编程控制加热速率。

制冷方式：德国进口压缩机制冷。

液位检测：红外光电检测。

显示：嵌入式7寸彩色触摸屏。

温度校正：自动校正，可编程校正。

数据存储：100测试结果。

电 源：AC220V 50Hz。最大功率2000 W

使用环境温度：10 ~ 40

存储环境温度：0~50