

# 柳桉木定制加工厂

产品名称	柳桉木定制加工厂
公司名称	上海嵘星进出口有限公司
价格	4000.00/立方米
规格参数	型号:L001 规格:任意尺寸 含水率:20
公司地址	宝山区毛家路8号
联系电话	15618082398

## 产品详情

红柳桉，木材结构纹理亦如白柳桉，径切面花纹美丽，但干燥和加工较难。物理性能：材质坚硬，强度和韧性较高，抗震性能很好，抗腐蚀性中等蒸汽弯曲性能中等，用于高档家具，室内地板等家居装修，可作桃花心木的替代品。同时柳桉木的木屑多用于食用菌（如杏鲍菇）的培养基。柳桉在干燥过程中稍有翘曲和开裂现象。柳桉木质偏硬,有棕眼、纤维长、弹性大、易变形。

红柳桉（深红把麻）。宏观构造：散孔材。管孔肉眼下明显，少而略大主为单管孔，少数短径径复管孔(2-3个);部分斜列;侵填体丰富。轴向薄壁组织放大镜下可见，环境状及近翼状。木射线放大镜下明显，稀，窄至略宽。轴向树胶道肉眼下明显，白色弦向带状，长短不一。树木：常绿乔木，高达60m，胸径约2.0m，常具板根。本类约有70种，常根据颜色分为深红和浅红两类，分布：分布于东南亚各地区。主要从印尼及马来西亚进口，量大。横断面：心边材区别略明显，心材红褐至砖红色。边材黄白色，宽3-4cm，生长轮不明显。树皮：厚1.0-2.0cm，质较软，易条块状剥离。外皮深红褐色，具细龟裂，小片状脱落，内皮棕红色;韧皮纤维发达，易分离成麻丝状，材表常残留麻丝状内皮。材性：具光泽，纹理交错;结构粗，重量中至重;强度中至高，干缩小，加工容易，刨面光滑，胶接，油漆及钉钉性能好，略耐腐，干燥稍愉，略翘曲，气干密度0.56-0.86g/cm<sup>3</sup>。适用于旋切单板、胶合板、家具、红木工、地板、室内装饰，一般建筑，造船等。

印尼菠萝格因该算是木地板现有材种中,稳定性最好的一种.菠萝格因颜色有轻微差别,分为红菠萝和黄菠萝.大直径的菠萝格、树根部颜色偏红、偏深,品质比较好;小直径的菠萝格、树梢部颜色偏黄、偏浅,色泽比较好.非洲菠萝格 木材材性：光泽强.纹理交错；结构中；甚重硬；强度高；干缩甚大.锯困难,易钝锯；锯屑能刺激鼻喉；砂光、车旋、胶黏性能好.很耐腐,抗白蚁.干燥慢,易翘曲和开裂. 木材用途：适用于重型建筑、耐久性用材、桥梁、港口和码头用材、枕木、重载地板、车辆、鱼船、工具柄等.非洲菠萝格