

不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀

产品名称	不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	型号:DMZ573H/X/F-10C/16P 材质:304不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ573H/X/F-10C/16P不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀，又名伞齿轮刀型闸阀，伞齿轮传动刀型闸阀，采用伞齿轮驱动刀闸阀，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀执行标准：

设计制造:JB/T8691-1998

结构长度:GB/T15188.2-94

法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收:GB/T13927-92

不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢

不锈钢伞齿轮暗杆刀型闸阀外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	WKg
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790
800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850	
900	203	1110	1110	1050	1005	28-M30	680	900	

