南通洁净车间快速卷帘门

产品名称	南通洁净车间快速卷帘门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	16000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板PVC 产地:杭州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

南通洁净车间快速卷帘门

品牌：沃太VOTAL

公司名称：苏州沃太物流设施有限公司

杭州洁净车间快速卷帘门

沃太国内品牌定位：

沃太VOTAL门业作为国内中高端快速门工业门的品牌，主要服务于国内大型高新技术产业，外资在华企业提供工业门技术指导，提供工业门快速解决方案的科技互联网公司。

沃太VOTAL快速卷帘门的安装步骤

1.安装前还必须检查门的尺寸与洞口尺寸是否相符；导轨支架的数量是否正确；洞口预埋件，支架埋件位置是否正确等等。

2.工艺流程大致分为：安装快速卷帘门的洞口处理，弹线，固定卷筒传动装置，空载试车，装帘板，安装导轨，试车，清理。

3.洞口处理：快速卷帘门的复核洞口与产品尺寸是否相符，一般洞口宽度和高度不宜大于5m，复核预埋件位置和数量。

4.弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直及卷筒中心线。

5.固定卷筒、传动装置：将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒，卷筒安装后应转动灵活，安装减速器和传动系统，安装电气控制系统。

6.空载试车：通电后检验电机电机，减速器工作情况是否正常，卷筒转动方向是否正确。

7.装帘板：将帘板拼装起来，然后安装在卷筒上。

8.安装导轨：按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。

9.试车：先手动试运行，在用电机启闭数次，调整至无卡住，阻滞及异常噪音等现象为止，启闭的速度符合要求。全部调试完毕，安装防护罩。

除了定期的清洁和检查快速卷帘门，快速卷帘门的一些有使用期限的物品，比如遥控器这类需要用到电池的物件需要定期更换，保证遥控器的长期自备状态。只要做到快速门的勤管理，勤保养，就会增加它的使用寿命。

其次是工厂大门较为宽大的，这样他需要的就是超宽超大的快速卷帘门，这样的大型快速卷帘门就需要使用高强度、高韧性、耐腐蚀的堆积式快速门，因为其坚固耐用、安全可靠，且还配备了防风柱的设计，解决了超宽超大的快速卷帘门抗风问题。