

全套出售福禄克Fluke Ti10红外热像仪

产品名称	全套出售福禄克Fluke Ti10红外热像仪
公司名称	郴州市北湖区源顺电子仪器经营部
价格	14000.00/套
规格参数	福禄克:1 Fluke Ti10:2 美国:3
公司地址	湖南省郴州市北湖区同新市场3栋2号
联系电话	02036399150 15916822058

产品详情

全套出售福禄克Fluke Ti10红外热像仪

咨询专线：15916822058（陈先生）手机同微信

QQ:1412359796欢迎来到/加Q咨询。

我司长期经营：泰克，福禄克，安捷伦，莱特波特，日置，罗德与施瓦茨，吉时利，是德科技等知名品牌。欢迎广大伙伴咨询

销售：万用表 示波器 网络分析仪 频谱分析仪 信号发生器 LCR测试仪 电桥 电源 综合测试仪 GPIB卡 等世界著名产品。

携手共进五载，合作共赢永远。

排障和维护工作的终极工具该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计，非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。IR-Fusion? 技术 以两种方式观察图像 - 红外和可见光图像融合在一起，更快、更方便地沟通关键信息 - 传统红外图像已力不从心。已申请专利的IR-Fusion 技术可同时除了捕获红外图像外，还同时捕获一幅数字照片，并将其融合在一起，从而使红外图像的分析信心十足。IR-Fusion 技术是 Ti10热像仪的标配功能。

· 采用IR-Fusion? 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动，即可更好地识别故障部位。观察模式包括全红外、画中画或自动融合可见光图像和热红外图像。

- 针对恶劣环境的现场应用优化设计
- 工程化设计，经测试可承受2米（6.5英尺）的跌落 - 您上次将工具掉在地上是什么时间？
- 防尘、防水 - IP54 防护等级
- 提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像
- 卓越的热灵敏度（NETD）可发现极其细微的温度差异（很可能预示着故障）
- 直观、使用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览
- 工具包提供了工作所需的所有工具
- 可调式手带 - 适合左手或右手操作
- 美国制造

详细技术指标

温度	温度量程（-10 °C 以下未经校准）-20 °C~ 250 °C（-4 °F ~ 482 °F）全热辐射度是 精度：± 2 °C 或 2%（取二者中较大者）
成像性能	视场角度23° × 17° 空间分辨率（IFOV）2.5 mRad最小聚焦距离红外：15 cm（6 in）可见光：46 cm（18 in）聚焦手动像频9 Hz 刷新率探测器类型160 × 120 焦平面阵列，非制冷微测辐射热计红外镜头类型20 mm F = 0.8 镜头热灵敏度（NETD） 0.13 °C @ 30 °C（200 mK）红外频带7.5 μm ~ 14 μm 可见光照相机640 × 480 分辨率 130万像素