

许昌地下室聚酯纤维价格

产品名称	许昌地下室聚酯纤维价格
公司名称	义乌市裕声建材有限公司
价格	11.88/平方米
规格参数	品牌:裕声
公司地址	浙江省义乌市北苑街道春晖路18号飘娜电商园一期405室（自主申报）
联系电话	15224076365

产品详情

义乌市裕声建材有限公司是一家集声学材料生产设计、建声咨询设计、声学材料销售为一体的综合性声学材料企业，公司主营吸音、隔音等环保装饰材料。为了满足客户的更高需求公司引进了先进的生产设备，在工艺及质量上得到充分的保障。公司主营产品：槽木吸音板、孔木吸音板、布艺软包吸音板、聚酯纤维吸音板、生态木吸音板、水泥木丝吸音板、声学活动隔断、隔音板、隔音毡、吸音棉、干挂板、吸音喷涂等声学装饰材料。自公司创立以来产品广泛应用于体育场馆、会议中心、文化中心、学校、会议室、办公室、多功能厅、教堂、酒店、影剧院、歌剧院、音乐厅KTV、酒吧等场所，依靠过硬的产品质量和技术得到新老客户一致好评及行业认可。裕声建材以诚信为本、质量第一为宗旨，凭着无微不至的售后服务体系。以“专业、专注、信赖、贴身的个性化服务致力于长久合作”为目标。立足于浙江，面向全国；以高效和周到的服务，赢得了广大用户的信任和青睐。

一个电话就可解决你的噪音问题

1、施工前注意选板、排板，避免微小色差

聚脂纤维吸音板，是以100%聚酯纤维为原料，经热压成形，由于着色丝生产批号不同，在光的作用下，易产生微小的色差；因此，在进货时尽量采用同一批号生产的聚脂纤维吸音板，施工前将聚脂纤维吸音板进行排板，调整色差然后按调整好的排列顺序进行安装施工。

2、切割板面宜用钢性靠尺

在施工中需要对聚脂纤维吸音板进行切割，切割时建议用钢尺或合金方钢作为靠尺（切勿用木条或软性材料作为靠尺）以避免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。

为使拼接缝隙相对减少，在切割时可将刀片向内作适当倾斜0.5~1mm，使接口面形成斜面，施工中易于板面对接，减少缝隙度。

3、切割或倒边所用刀片，建议采用进口刀片

由于国产美工刀片钢材质量等原因，刀片不够锋利且使用寿命短，在切割或倒边时易产生毛边和毛面，特别是在倒边时产生毛面明显，所以应该采用优质进口刀片。

倒边可使用本产品专用倒边刨。

4、基面处理

基面要求平整，在水泥基面直接粘贴时，应先将基面批荡平整后，再粘贴聚脂纤维吸音板；如遇做有后空腔的基层时，首先应将夹板拼接缝隙用胶条（或胶纸）粘贴。如遇穿孔板基层，应在穿孔板安装前，对孔洞进行处理（可采用内侧贴膜等方法）。以避免基层下空气流动产生污迹。

5、粘贴用胶水的选择

首先考虑使用符合国家环保要求的胶水。

根据粘贴基面不同可选用不同类型的粘胶剂。

[1]、水泥或木质基面：可选择以氯丁橡胶为原料或白乳胶。

[2]、纸面石膏板基面：在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶（刷胶粘贴后应立即用纹钉固定，以避免胶水未干，板面移动）

聚脂纤维吸音板，属多孔板材，极易吸收胶水、堵塞孔洞，建议施工时可单面刷胶（仅在墙面刷胶，刷胶量比正常略厚）。同时也可配以纹钉加固。

阴、阳角处聚脂纤维吸音板，可作阴、阳角处理，其方法与铝塑板施工方法一样。

三、应用范围

聚酯纤维吸音装饰板可用于家庭影院、酒店、歌舞厅、夜总会、KTV包厢、音乐厅、多功能厅、演播室、录音室、影剧院、办公室、会议室、室内体育馆、图书馆、展览馆、课室、培训中心、审问室...等室内场所。

在各项技术都已透明的今天，国产品牌的产品也是相当不错的选择，且材料价格真的相当优惠，同样的产品，国外品牌价格却是国产品牌的几倍到几十倍。