

GDL-BY油页岩含油率测定仪（铝甑低温干馏法）

产品名称	GDL-BY油页岩含油率测定仪（铝甑低温干馏法）
公司名称	上海颀高仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1273室
联系电话	021-59921627 18901731167

产品详情

GDL-BY油页岩含油率测定仪（铝甑低温干馏法）

ISO9001：2008质量体系认证

GDL-BY油页岩含油率测定仪（铝甑低温干馏法）是本厂在原有基础上的升级换代产品。油页岩含油率测定是一个多指标的综合性试验，既有干馏产物半焦产率和焦油产率，又有干馏产物总水分产率的测定。该产品主要用于煤矿化验室、煤炭焦化行业及相关教学科研、质量监督等单位，对油页岩的焦油产率、半焦产率、干馏总水分产率等理化指标进行检测分析

油页岩含油率测定的基本原理是将一定量的油页岩样放在标准尺寸的铝甑中，送入到特定的铝甑干馏炉内，按一定温度的升温速度隔绝空气加热，当温度升到予设置的干馏温度，并且保温一定时间，测量半焦产率、焦油产率和总水分产率。

性能特点：

本干馏炉由炉体、温度控制仪、干馏物冷凝收集器等部分组成。

- 1、炉体用硅炭材料烧结而成，使炉体加热效果达到最佳
- 2、进口电阻丝加热，控温误差小

- 3、温度控制器：程序智能型LED显示，自动控温，温度波动小
- 4、具有漏电，断电以及短路保护功能
- 5、温度程序控制器按时间设定升温曲线
- 6、超温报警，实验完成自动断电
- 7、带有加热指示灯及LCD电压显示

技术参数：

编号

名称

指标

1

型号

GDL-BY

2

温度控制方式

可调式

3

温度控制程序

30段

4

符合标准

SH/T0508-2005

5

炉型

单孔

6

恒温区域

直径120毫米，高200毫米

7

炉温均匀性

温差小于1度

8

温度程序设定

用户自行根据需要设定

9

升温误差

国家标准允许误差 ± 1 度

10

额定功率

2800W

11

电源电压

220V

12

相数

单相

13

干馏温度

520度

14

最高温度

850度

外形尺寸

长宽高550*380*600mm

重量

80kg

附件清单：

编号

名称

单位

数量

备注

1

铝甑干馏炉

套

1

加热用

2

热电偶

套

1

温度检测

3

水分接受器

支

1

0-5毫升

4

冷凝器

只

1

长300毫米

5

三角烧瓶

只

2

250毫升

6

电热板

台

1

1000W

7

导气管

支

4

玻璃制

8

导出管

套

1

铜制

9

推杆

根

2

不锈钢制

10

橡皮塞

个

5

耐热

11

铁架台

台

1

冷凝用

12

铝甑

套

1

国标

13

冷却槽

个

1

冷却用