

不锈钢电动暗板刀型闸阀、电动带盖刀闸阀

产品名称	不锈钢电动暗板刀型闸阀、电动带盖刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2960.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:DMZ973X/H/W 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢电动暗板刀型闸阀、电动带盖刀闸阀产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

不锈钢电动暗板刀型闸阀、电动带盖刀闸阀电动装置参数 电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器

不锈钢电动暗板刀型闸阀、电动带盖刀闸阀特点 启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。安装高度及位置不受限制。采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.5

1.1

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

1.6

2.4

1.8

425

不锈钢电动暗板刀型闸阀、电动带盖刀闸阀材质参数

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

APZ973型不锈钢电动暗板刀型闸阀 不锈钢带盖电动刀型闸阀主要连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195

450

114

615

565

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

20-M22

530

389

600

154

780

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

680

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

28-M30

700

1050