

# 电动液压升降篮球架

产品名称	电动液压升降篮球架
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	24000.00/付
规格参数	胜川:升降高度3.05米 SC--001:标准尺寸 河北盐山大郝工业开发区:长2.45m x宽1.40cm x前高0.85m x后高0.55m
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

电动液压升降篮球架规格：篮球架伸臂3.25m，蓝圈上沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.45m x宽1.40cm x前高0.85m x后高0.55m，产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少37.5m。（记分牌单算）产品参数：篮球架底座采用6mm铁板在通用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，篮架立柱采用200mmx100mm方管、120mmx80mm方管和120mmx80mm方管拼焊而成，篮架伸臂直径300mm\*370mm。采用6mm钢板拼焊而成。焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有通用护套，能有效保护运动员免受撞击。产品结构原理：电动液压篮球架采用微电脑控制系统，设有篮球架升降系统、电器、液压系统。使用时电机接通220V、50HZ单项电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和走轮。篮板：配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板（13mm厚贴防爆膜）规格：1800x1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮球板玻璃达到3C认证标准，高档聚氨酯边条。与篮筐链接盒厚3.0mm，铝合金包边2.0mm。篮圈采用18mm实心圆钢制作。篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm优质精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成，达到国际比赛标准。