

车载15千瓦汽油发电机价格

产品名称	车载15千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

车载15千瓦汽油发电机价格 欧洲狮动力自主研发研制开发出小型汽油发电机，微型汽油发电机、经上海机械产品质量监督检验站对该产品检验，所检项目符合ISO9001微型汽油发电机，小型柴油发电机技术条件和企业技术条件规定的要求，并由上海市机械管理局组织，上海机电设备管理局、上海市农机机械鉴定站、上海市机电设备产品质量检验站对微型机电进行了产品鉴定。鉴定委员会一致同意通过鉴定，该发电机组在同类机械设备中具有国内先进水平。

欧洲狮动力为您提供的汽油发电机、柴油发电机、发电电焊机等系列产品在您成功下达订单后将会及时为您提供高效的服务。同时在以后的服务中将为您提供汽油发电机、柴油发电机、发电电焊机等相关产品的信息，让您可以享受欧洲狮动力优质的售后。

产品型号：B-15GDI

发电机参数：

额定功率KW：15

备用功率KW：16

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm： 1140

宽mm： 718

高mm： 655

整机净重KG： 248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电

自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。

选用欧洲狮汽油发电机组机油时，既要重视质量等级，也要注意粘度等级。首先应按压缩比、排量等进行使用性能级别的选择；然后按照气温、负荷进行粘度级别选择。在选用机油质量时应宁高勿低。质量好的机油能保证发动机润滑良好、减少磨损、延长潍柴汽油发电机组使用寿命、延长换油周期、减轻维护和修理的频度和难度。在选择机油粘度时，除气温条件外，应在保证发动机润滑与密封的条件下，尽量选用低粘度机油，以便节约燃料。