

# 35KW静音汽油发电机参数

产品名称	35KW静音汽油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压V:220/380
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 35KW静音汽油发电机参数

欧洲狮静音汽油发电机在使用时运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、独特的大型消音器、燃油显示表等

### 车载静音汽油发电机燃油和润滑油35KW静音汽油发电机参数

1、燃油，一般使用汽车用的汽油，因汽油出厂及运输过程中会产生胶质并含上一些其他杂质，在加油时，油箱口一般安装有过滤器，但在实际使用过程中，若在过滤器上再垫上一两层医用纱布，过滤效果更佳。因汽油在一定条件下易燃易爆，给发动机加注汽油应在停机并待机冷却后才可以在通风良好的地方加注燃油。加油时严禁吸烟、明火或火星。加注燃油不要溢出油箱（确保加油口没有燃油），重新加注后，确保油箱盖关闭。如果加油时有燃油溢出，应措擦干净，并确保发动机起动之前使之通风干燥。

## 技术参数

产品型号： B-35GDI

### 发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380

- 启动方式 电启动
- 功率因素 0.9/1.0
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰白 银黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12.5
- 消声装置 工业级静音器

#### 汽油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-495GDI
- 冷却方式 水冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 40
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

## 整体外形及重量噪音

### 尺寸（不带轮子）

长mm 1500

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

### 标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

### 随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。（质保一年）

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，（终生维护）

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修