40千瓦静音汽油发电机使用

产品名称	40千瓦静音汽油发电机使用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机构类型:静音式 产品型号：:B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

40千瓦静音汽油发电机使用欧洲狮静音汽油发电机组频率达军工标准，独特的全自动保护系统、智能化面板、自动切换、远程监控、无人值守、采用双芯片的双重保护，使我们的产品在同行业，近功率的动力产品系列里遥遥，是目前国际上同功率体积很小、重量很轻、自动化程度很高的机组。

一般发动机汽化器顶部安装有一枚副油针、底下安装有一枚主油针，通过旋转油针进出来调节燃油与空气的混合比，油针旋入进油少，混合气变稀；旋出进油多，混合气变浓。混合比太稀，动机转速不稳；混合比太浓、气缸排出浓烟、动机转速变慢。欧洲狮发电机调整时，先调主油针、后调副油针，起动时先将主油针旋出3—4圈，加负荷后，顺时针慢慢旋入，直到发动机转速稳定。若电压表还在5V以上且不稳定，将副油针旋人，后慢慢旋入，调到转速稳定为止。

40千瓦静音汽油发电机使用

在汽油发动机燃烧室中燃烧的混合气，要求有一个浓稀的范围，为了表示混合气的浓稀程度，常用过量空气系数a表示。即：（过量空气系数a一实际空气量L÷理论空气量L。），当过量空气系数大于1时，混合气是稀的，小于1时是浓的，若大于1.4或小于0.4时，混合气将不能被点燃。

技 术 参 数

产品型号： B-40GDI

发电机参数

· 额定功率KW 40

· 备用功率KW 42

· 额定频率HZ 50

· 额定电压V　　220/380

· 启动方式　　电启动

· 功率因素　　0.9/1.0

· 机构类型　　静音式

· 相　数　　单/三相

· 燃油型号#　　93# 95# 98#

· 机器颜色　　灰 白 银 黄

· 电机类型　　无刷电机

· 机器油耗G/KW.H 390

· 工作时间H　　8-12.5

· 消声装置　　工业级静音器

汽油发动机参数

· 发动机品牌　欧洲狮

· 发动机型号　OU-510GDI

· 冷却方式　　水冷

· 额定转速r/min　3000

· 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

· 进气方式　　自然吸气

· 控制装置　　ECU

· 油箱容量L　　48

· 机油容量L　　3.37

· 过载能力%　　100

· 调速方式　　自动调速

· 压缩比　　19:1

· 绝缘等级　　H

· 工作温度范围 ° C　-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm　1520

宽mm　780

高mm　1060

整机净重KG　420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修