

# 40千瓦静音汽油发电机使用

产品名称	40千瓦静音汽油发电机使用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机构类型:静音式 产品型号 : :B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

40千瓦静音汽油发电机使用欧洲狮静音汽油发电机组频率达军工标准，独特的全自动保护系统、智能化面板、自动切换、远程监控、无人值守、采用双芯片的双重保护，使我们的产品在同行业，近功率的动力产品系列里遥遥，是目前国际上同功率体积很小、重量很轻、自动化程度很高的机组。

一般发动机汽化器顶部安装有一枚副油针、底下安装有一枚主油针，通过旋转油针进出来调节燃油与空气的混合比，油针旋入进油少，混合气变稀；旋出进油多，混合气变浓。混合比太稀，动机转速不稳；混合比太浓、气缸排出浓烟、动机转速变慢。欧洲狮发电机调整时，先调主油针、后调副油针，起动时先将主油针旋出3—4圈，加负荷后，顺时针慢慢旋入，直到发动机转速稳定。若电压表还在5V以上且不稳定，将副油针旋入，后慢慢旋入，调到转速稳定为止。

### 40千瓦静音汽油发电机使用

在汽油发动机燃烧室中燃烧的混合气，要求有一个浓稀的范围，为了表示混合气的浓稀程度，常用过量空气系数 $a$ 表示。即： $(\text{过量空气系数} a = \text{实际空气量} L \div \text{理论空气量} L_0)$ ，当过量空气系数大于1时，混合气是稀的，小于1时是浓的，若大于1.4或小于0.4时，混合气将不能被点燃。

## 技术参数

产品型号： B-40GDI

### 发电机参数

- 额定功率KW 40
- 备用功率KW 42
- 额定频率HZ 50

- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 功率因素 0.9/1.0
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰白银黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12.5
- 消声装置 工业级静音器

#### 汽油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-510GDI
- 冷却方式 水冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 48
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H

· 工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

## 整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。（质保一年）

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，（终生维护）

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修