

水冷50KW静音汽油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 水冷50KW静音汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产品型号：:B-50GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

水冷50KW静音汽油发电机欧洲狮静音汽油发电机在使用润滑油：正常使用4冲程机油或符合美国SG、SF等级的优质机油，推荐使用SAE10w30机油，适合各种气温条件下使用、检查时，擦干净机油尺，再插入加油口，但不要旋入，如果机油位太低，注入推荐的机油至油口。另混合油选用的机油牌号应根据季节不同而定，通常选用HQ10到HQ—15号车用机油。润滑油使用一定时间后，因机械磨擦产生污垢应更新，更新时应记住加入机油并且加注机油至油标尺测定容量。

水冷50KW静音汽油发电机组的燃油系统特别要保持清洁，容不得一点杂质，汽油发电机组燃油系统相当于人体的输血管，如果油路供应不畅的话，会引起汽油发电机组的一些故障，汽油发电机组为您介绍以下几点：

- 1.汽油发电机组普通每任务100h，清洗汽油滤芯一次。
- 2.汽油发电机组任务500h，清洗油箱及各管路，肃清喷油器偶件上的积炭，校准喷油压力，反省喷油雾化质量。
- 3.汽油发电机组油路各管接头及密封连系面不该有渗漏。
- 4.汽油发电机组汽油要经沉淀净化后再注入油箱。
- 5.汽油发电机组拆装后或长时间闲置的汽油机运用时，要放出油路中的空气。放气办法：翻开燃油开关，松开喷油泵上的放气螺钉。假如油路中有空气，这有气泡冒出，待气泡冒尽正常流油时，阐明气已放尽，再拧紧放气螺钉。

技术参数

产品型号： B-50GDI

发电机参数

- 额定功率KW 50
- 备用功率KW 52
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 功率因素 0.9/1.0
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰白银黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12.5
- 消声装置 工业级静音器

汽油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-510GDI
- 冷却方式 水冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 48
- 机油容量L 3.37

- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 °C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 480

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题

，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修