6芯双绞信号控制屏蔽线RVSP6×0.3

产品名称	6芯双绞信号控制屏蔽线RVSP6×0.3
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	2.88/米
规格参数	包装:100米 型号:RVSP6*0.3 产地:东莞
公司地址	东莞市寮步镇凫山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

产品详情

6芯双绞信号控制屏蔽线RVSP6×0.3

6芯双绞屏蔽线，6芯信号屏蔽线，6芯信号控制线，RVSP6×0.3

导线：裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体

绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘符合GB5023.1与GB/T8815

内护层:?屏蔽前，?可有PP带、?铝箔或无纺布包裹缓冲。

屏蔽编织:?软圆铜线或镀锡软圆铜线编织。

护套:PVC/ST5型聚氯乙烯，?颜色为黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)，?透明PVC护套、?橙色(RAL2003)，?符合GB5023.1与GB/T8815，?也可定制其它颜色

应用标准:?JB8734.5

技术参数

额定电压：U0/?U?300?/?300V

测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下:1500V绝缘厚度0.6mm以上:2000V

***小弯曲半径

固定敷设：6×D(电缆外径）

移动安装:15×D(电缆外径）

使用温度

固定敷设：-10℃至+70℃

移动安装：-5℃至+70℃

抗辐射强度?8×107cJ/kg

阻燃性：通过GB/T18380阻燃测试

耐化学性：参见耐化学性附表

6芯双绞屏蔽线，6芯信号屏蔽线，6芯信号控制线，RVSP6×0.3

特性与符合性

特性：

抗电磁干扰性、芯屏蔽优良耐电压性?

耐潮性、柔软性

能承受中型的机械应力

符合认证:RoHS/CCC

典型应用

适用于机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理等场合。