

钢铁厂IP扩音广播电话机 IP66防尘电话机

产品名称	钢铁厂IP扩音广播电话机 IP66防尘电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:昆仑 防护:防水, 防尘, 防潮, 防腐蚀, 抗盐碱 使用范围:隧道, 管廊, 高铁, 地铁, 钢铁厂, 水电站
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

产品详情

钢铁厂IP扩音广播电话机_IP66防尘电话机

品牌昆仑型号KNSP-08-L材质铝合金 尺寸320*205*120mm颜色黄色工作温度-35 ~+75 防护等级IP67
馈电电压24-48V扩音等级 120dB 重量8KG

隧道声光告警电话机, 矿用声光报警电话机, 户外抗噪扩音电话机, IP66防水防尘电话机KNSP-08L简介:
针对电厂、矿山、选煤厂等灰尘多、环境恶劣等特点, 普通固定电话不能满足通信调度的需要, 我公司开发了KNSP-08-L增强型防水扩音抗噪电话机, 外置警灯, 在电话来时, 警灯开始闪烁。主电路选用工业级ATML单片机控制, 性能稳定、智能化程度高, 程序可升级。

该话机具有易安装、易操作、易扩容、运行稳定、兼容力强的特点。

声光报警电话机, IP扩音电话, 防水电话机, 特种电话机, 抗噪音电话机, 电厂专用调度电话机。

一、产品特性

1、外壳: 铝合金铸造, 防暴性强
2、门盖: 采用不锈钢弹簧铰链, 自闭性好, 外壳门轴装有弹簧, 外壳门可以自动弹回, 锁扣也能自动扣好, 可加外锁, 有更好保护作用
3、手柄: 特种ABS工程塑料, 抗敲击、抗拉、防暴性强
4、线材: 采用铁弗龙线, 耐强酸强碱, 耐磨、耐高温, 耐低温, 抗老化
5、防水胶:

采用进口GBZ防水胶，高粘度、耐高温、高压6、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 获得证书7、话机稳定性好，抗干扰能力强，听筒采用动圈，驻极体式结构，消除背景噪音，有强电铃声或同时外接信号灯闪烁，整机符合国家标准GB/T 15279-94 获得证书

8、具有扩音与警灯提醒功能：当环境噪音超过90分贝时，普通电话机的铃声经常不能让工作人员听到铃声，导致生产调度指令不能得到及时地传达，造成经济损失。KNSP-08-L能将振铃声放大并有灯光提醒，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后（出厂时设置为3-5次）本机自动摘机，主叫方可进行呼叫广播，其声音将通过本机之扬声器广播给附近的工作和维护人员。

9、在侦察到下列情况之一后，本机之扩音部分自动退出扩音呼叫，并与电话线脱机，进入待机状态。

A) .振铃次数未达到设置值，主叫终止呼叫。

B) .主叫在呼叫广播完成挂机后，本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号。

C) .主叫在广播时静默时间大于80S。

D) .有人提起本话机手柄，进行通话。

10、在呼叫期间、被叫也可以摘下手柄与主叫通话，此时扩音系统自动关闭。

11、被叫亦可在振铃期间摘机通话。

12、本机在待机期间，24V电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠。

电子原配件

1、昆仑518IP主板2、话机内部主管保存完好.

3、蜂鸣器,听筒,挂钩等用坚固的螺丝紧密连接4、所有的连接器均经过严格检验

VOIC OVER IP- SIP

名称 本机 适配器(输入/输出) 输入:100-240VAC 50 ~ 60Hz 输出:5V/1AOr POE 可选择

端口 WAN

端口 LAN

10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX

能量消耗 Idle:1.5W/Active:1.8WLCD 尺寸74 x 28mm工作温度 0 ~ 40 相对湿度 10 ~ 65%芯片组博通公司同步动态存储器8Mbits|闪光2Mbits尺寸 (W x H x D) 11.6 x 8 x 3 in.(295 x 205 x 75mm)重量2.07lb.(0.94kg)

518IP主板基本功能

- 1、系统扩展兼容性强，支持标准的SIP 2.0(RFC2833)及相关RFC协议；
- 2、支持单键直呼调度台功能；
- 3、支持6条SIP线路配置；
- 4、可注册3个服务器；
- 5、支持6组速拨；
- 6、在没有服务器时支持6组组播。
- 7、支持50个点对点的呼叫。
- 8、支持DTMF SIP info RF2833
- 9、支持LCD来电显示，系统时间，通话计时等。
- 10、LAN支持桥接模式。
- 11、支持POE。(可选)，标配AC/DC12V 1A供电。
- 12、支持DHCP
- 13、支持NTP
- 14、提供报警、监听、对讲、广播功能；
- 15、全双工对讲功能；
- 16、采用先进的回音消除技术；
- 17、扬声器及话筒的灵敏度可调节；
- 18、支持两路输出和一路输入（防拆告警），
- 19、可选G.729、G.723、G.711、G.722、G.726等多种语音编码方式；
- 20、系统提供录音，并可随时调用查询录音文件；
- 21、可通过WEB界面管理；
- 22、支持TR-069

23、在线软件升级

声音特征1、支持 SIP和SIP 2.0 (RFC3261)

2、语音编码：G.711A/u，G.7231 high/low，G.729, G.722,G.7263、回音消除：支持 G.168,免提可达到96ms的回声消除

4、支持VAD，CNG

5、NAT横向:支持 STUN6、采用可靠的全双工通信

7、SIP支持SIP domai,SIP认证(none,basic,MD5)域名解析,点对点IP呼叫

8、SIP 支持 2 服务,用户可通过每个服务器调用进出

9、DTMF方式支持:SIP info, DTMF Relay, RFC2833

10、SIP呼叫应用:支持call forward/ transfer (blind/attended/alert)/ holding/ waiting/ 3 way call/ conference/ pickup/ joicall/ redial and unredial/

12、呼叫控制特征:灵活拨号,支持热线号码/空主叫拒接/黑名单拒接/呼叫限制/免打扰/来电显示等等13、当自动拨号连接公共服务器失败而私人服务器注册成功时,可连接私人服务器

15、支持电话本500条记录.能记录已接/未接/去电记录各100条16、支持

MWI17、支持会议通话 18、电话本支持

VCard标准19、支持12小时制或24小时制20、支持夏令时21、支持 gruu 路径22、支持 SIP 隐私.

网络特性1、WAN/LAN:支持桥接模式.2、支持 PPPoE for xDSL3、支持 VLAN4、支持 Stun penetration5、支持DHCP从WAN端口获取IP6、Qos supports Diffserv. 7、支持网络工具:包括ping，trace route，telnet client

8、5.1.4. 维护管理 9、电话支持POST模式.可通过POST模式升级固件10、支持不同级别的管理.11、支持引导监视器12、可通过引导监视器升级固件13、支持HTTP,FTP,TFTP等方式更新软件或配置文件14、支持Telnet远程管理文件的上传和下载15、支持Auto provision(可自动更新firmware或配置文件)16、支持系统日志(Syslog)查看功能17、可以通过Web管理,Telnet配置和键盘操作

二、操作使用

1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；

2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；

3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；

4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；

5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、功能特点

1、铃声放大：

来电时，铃声经内部放大，通过30W喇叭传出，声音清晰、洪亮。避免因环境噪音而漏接电话

2、语音放大：在5次铃响无人接听后，本机自动接通，同时启动喇叭，主叫方马上能进行广播呼叫，喊话声音达到120分贝，能有效避免调度指令误传或延误传达的情况发生

3、自动挂机：主叫挂机后，本机自动挂断；检测到30s无语音通话，自动挂断，避免因听筒没挂好而引起占线。

4、操作简单：操作与普通电话机相同，扩音系统由微电脑自动控制，无需人工操作

5、安全性：本机在待机期间，电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠。

四、主要技术参数

1、适用于馈电电压为48-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统

2、温度：-40~70 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa

3、振铃声级：70dB，广播功率：30W，声级：110 ± 5dB

4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz

频率偏移：不大于 ± 1.5% 组合信号的高低频电平差：2 ± 1dB

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB

5、通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600

6、在0.8mm的电缆芯线上，用户线可达7KM长

7、扩音器工作电压 交流220V或直流24V

8、防雷标准：防雷标准符合GB/T 9043-1999 及ITU-T K.12要求（选配）

电气参数如下：

1、直流击穿电压400V

2、直流击穿电压范围 30%

3、耐冲击电流 1KA（8/20 μs电流波）

4、绝缘阻抗 大于1G欧

五、 包装

机器尺寸：320*230*120 (mm)

外箱尺寸：439*277*191 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：5.6KG

净 重：3.8KG

安装尺寸：320 × 230mm

用四个 M8-6H × 15mm 机械螺钉安装

六、 应用实例

内蒙古蒙西电厂、北京京能热电、佳木斯电厂、重庆彭水水电站、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂等....

七、 支持与服务1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十二个月保修；2、所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

标题：矿用声光报警电话机，户外抗噪扩音电话机，IP66防水防尘电话机