

# 水电站扩音电话机 防水电话机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 水电站扩音电话机 防水电话机  |
| 公司名称 | 深圳市西骏科技有限公司东莞分公司  |
| 价格   | 1600.00/1   |
| 规格参数 | 品牌:昆仑<br>防护:防水, 防尘, 防潮, 防腐蚀, 抗盐碱<br>使用范围:隧道, 管廊, 高铁, 地铁, 钢铁厂, 水电站 |
| 公司地址 | 宝安区壹方城商业中心T3栋1001号  |
| 联系电话 | 13590384125   |

## 产品详情

水电站扩音电话机 防水电话机

品牌 昆仑型号KNSP-08材质铝合金尺寸320\*205\*120mm颜色黄色工作温度-35 至+75 防护等级IP66馈电电压24-48V振铃声 120dB重量7.2KG

隧道对讲设备昆仑扩音电话机, IP广播喊话对讲设备KNSP-08 简介: 针对电厂、矿山、钢厂、选煤厂、各类隧道等灰尘多、环境恶劣等特点, 普通固定电话不能满足通信调度的需要, 我公司开发了KNSP-08型防水扩音抗噪电话机, 主电路选用美国原装工业级ATML单片机控制, 性能稳定、智能化程度高, 程序可升级。

该话机具有易安装、易操作、易扩容、运行稳定、兼容力强的特点。

隧道扩音电话机\_IP广播系统电话机, 隧道IP对讲广播, 隧道对讲设备昆仑扩音电话机, IP广播喊话对讲设备

### 一、产品特性

1、外壳: 铝合金铸造, 外壳厚度5 MM, 坚固耐用、密封性好; 表面喷涂进口反光漆, 颜色醒目, 5-10年不褪色;

- 2、门盖：获得设计专利。受轻微外力，门盖能自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭，防止门盖松动。门盖打开方向，可根据行车方向确定；
- 3、挂钩：不锈钢材质，利用磁感应，不需要叉簧，没有接触缝隙；
- 4、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化；
- 5、手柄：特种ABS/PC塑料，整体式结构，密封性好，经受敲击、高温，低温，扭拉等不破裂，不变形；
- 6、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火；
- 7、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上
- 8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66
- 9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94

#### 电子原配件

- 1、昆仑518IP主板
- 2、话机内部主管保存完好。
- 3、蜂鸣器,听筒,挂钩等用坚固的螺丝紧密连接
- 4、所有的连接器均经过严格检验

#### VOIC OVER IP- SIP

名称 本机 适配器(输入/输出) 输入:100-240VAC 50 ~ 60Hz 输出:5V/1AOr POE 可选择

端口 WAN

端口 LAN

10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX

能量消耗 Idle:1.5W/Active:1.8W LCD 尺寸74 x 28mm 工作温度 0 ~ 40 相对湿度 10 ~ 65% 芯片组博通公司同步动态存储器8Mbits 闪存2Mbits 尺寸 ( W x H x D ) 11.6 x 8 x 3 in.(295 x 205 x 75mm) 重量2.07lb.(0.94kg)

## 518IP主板基本功能

- 1、系统扩展兼容性强，支持标准的SIP 2.0(RFC2833)及相关RFC协议；
- 2、支持单键直呼调度台功能；
- 3、支持6条SIP线路配置；
- 4、可注册3个服务器；
- 5、支持6组速拨；
- 6、在没有服务器时支持6组组播。
- 7、支持50个点对点的呼叫。
- 8、支持DTMF SIP info RF2833
- 9、支持LCD来电显示，系统时间，通话计时等。
- 10、LAN支持桥接模式。
- 11、支持POE。(可选)，标配AC/DC12V 1A供电。
- 12、支持DHCP
- 13、支持NTP
- 14、提供报警、监听、对讲、广播功能；
- 15、全双工对讲功能；
- 16、采用先进的回音消除技术；
- 17、扬声器及话筒的灵敏度可调节；
- 18、支持两路输出和一路输入（防拆告警），
- 19、可选G.729、G.723、G.711、G.722、G.726等多种语音编码方式；
- 20、系统提供录音，并可随时调用查询录音文件；
- 21、可通过WEB界面管理；
- 22、支持TR-069
- 23、在线软件升级

声音特征1、支持 SIP和SIP 2.0 (RFC3261)

2、语音编码：G.711A/u，G.7231 high/low，G.729, G.722, G.7263、回音消除：支持 G.168, 免提可达到 96ms 的回声消除

4、支持 VAD，CNG

5、NAT 横向: 支持 STUN6、采用可靠的全双工通信

7、SIP 支持 SIP domain, SIP 认证 (none, basic, MD5) 域名解析, 点对点 IP 呼叫

8、SIP 支持 2 服务, 用户可通过每个服务器调用进出

9、DTMF 方式支持: SIP info, DTMF Relay, RFC2833

10、SIP 呼叫应用: 支持 call forward/ transfer (blind/attended/alert)/ holding/ waiting/ 3 way call/ conference/ pickup/ joicall/ redial and unredial/

12、呼叫控制特征: 灵活拨号, 支持热线号码/空主叫拒接/黑名单拒接/呼叫限制/免打扰/来电显示等等 13、当自动拨号连接公共服务器失败而私人服务器注册成功时, 可连接私人服务器

15、支持电话本 500 条记录. 能记录已接/未接/去电记录各 100 条 16、支持

MWI 17、支持会议通话 18、电话本支持

VCard 标准 19、支持 12 小时制或 24 小时制 20、支持夏令时 21、支持 gruu 路径 22、支持 SIP 隐私.

网络特性 1、WAN/LAN: 支持桥接模式. 2、支持 PPPoE for xDSL 3、支持 VLAN 4、支持 Stun penetration 5、支持 DHCP 从 WAN 端口获取 IP 6、Qos supports Diffserv. 7、支持网络工具: 包括 ping, trace route, telnet client

8、5.1.4. 维护管理 9、电话支持 POST 模式. 可通过 POST 模式升级固件 10、支持不同级别的管理. 11、支持引导监视器 12、可通过引导监视器升级固件 13、支持 HTTP, FTP, TFTP 等方式更新软件或配置文件 14、支持 Telnet 远程管理文件的上传和下载 15、支持 Auto provision (可自动更新 firmware 或配置文件) 16、支持系统日志 (Syslog) 查看功能 17、可以通过 Web 管理, Telnet 配置和键盘操作

## 二、操作使用

1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；

2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；

3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；

4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；

5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9", 其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

## 三、功能特点

#### 1、铃声放大：

来电时，铃声经内部放大，通过30W喇叭传出，声音清晰、洪亮。避免因环境噪音而漏接电话

2、语音放大：在5次铃响无人接听后，本机自动接通，同时启动喇叭，主叫方马上能进行广播呼叫，喊话声音达到120分贝，能有效避免调度指令误传或延误传达的情况发生

3、自动挂机：主叫挂机后，本机自动挂断；检测到30s无语音通话，自动挂断，避免因听筒没挂好而引起占线。

4、操作简单：操作与普通电话机相同，扩音系统由微电脑自动控制，无需人工操作

5、安全性：本机在待机期间，电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠。

#### 四、主要技术参数

1、适用于馈电电压为48-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统

2、温度：-40~70 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa

3、振铃声级：70dB，广播功率：30W，声级：110 ± 5dB

4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz

频率偏移：不大于 ± 1.5% 组合信号的高低频电平差：2 ± 1dB

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB

5、通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600

6、在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7KM长

7、扩音器工作电压 交流220V或直流24V

8、防雷标准：防雷标准符合GB/T 9043-1999 及ITU-T K.12要求（选配）

电气参数如下：

1、直流击穿电压400V

2、直流击穿电压范围 30%

3、耐冲击电流 1KA（8/20 μs电流波）

4、绝缘阻抗 大于1G欧

5、水电站扩音电话机 防水电话机

## 五、 包装

机器尺寸：320\*230\*120（mm）

外箱尺寸：439\*277\*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：5.6KG

净重：3.8KG

安装尺寸：320×230mm

用四个 M8-6H×15mm 机械螺钉安装

## 六、 应用实例

内蒙古蒙西电厂、北京京能热电、佳木斯电厂、重庆彭水水电站、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂等、缅甸邦朗电厂、莫斯科市特罗依卡钢铁公司、乌克兰钢铁公司、首钢、攀钢、武钢、江苏上钢、江苏南通苏通大桥

七、 支持与服务1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十二个月保修；2、所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

标题：水泥厂抗噪扩音电话机 钢铁厂IP扩音广播系统电话机 IP广播电话机