

288芯ODF配线柜图文并茂

产品名称	288芯ODF配线柜图文并茂
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:288芯ODF配线柜 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯ODF配线柜图文并茂-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

宁波品悦通信生产的288芯ODF配线柜工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的288芯ODF配线柜价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

288芯ODF配线柜、288芯光纤配线柜、288芯光纤配线架、288芯ODF光纤配线柜、288芯ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

288芯ODF配线柜产品介绍：ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。

品悦ODF配线柜产生背景：

过去光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配

线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

宁波品悦ODF配线柜功能要求

光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

- 1) 将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
- 2) 光缆金属部分与机架绝缘；
- 3) 固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

标识记录功能

机架及单元内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

光纤存储功能

机架及单元内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

光纤配线架应便于将来扩容，方便子架和端子的灵活增减配置

光纤配线架应便于操作和测试。

架体标识

对于各种架体，每座ODF的明显位置设置明确、醒目的生产厂家、生产日期及产品型号等标识。

对于双面配线架，其横排侧及直列侧的上下端均需采用铜制标牌注明直列号；对于单面配线架，其上下端亦需采用铜制标牌注明直列号。

品悦ODF配线柜配件介绍：

ODF单元箱产品概述：

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品特性：

标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。

工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

技术特性:

插入耐久性寿命>1000次

高压防护地与机架间绝缘电阻>20000M /1分钟,不击穿,无飞弧

工作环境：

工作温度: -5 ~ +40

相对湿度： 85%(+30)

大气压力： 70 ~ 106Kpa

一体化托盘：外形尺寸：335mm × 200mm × 25mm

重量：0.4kg

材质：ABS

产品概述：熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用

宁波品悦通信设备有限公司是一家在光纤通讯时代高速发展的大环境下应蕴而生的光纤终端盒_光纤配线架_光纤熔接盒_光纤盒等高科技民营企业，品悦通信是一个产品规格齐备、生产技术先进、生产规模庞大的终端盒产品专业制造和研究开发企业。公司的8口光纤终端盒_12口光纤终端盒_24口光纤终端盒_48口光纤终端盒产品涉足电信，电力，广电，IT，石化，交通，教育等行业。

The Ningbo pinyue宁波品悦--飞跃无限的光！

The Ningbo pinyue宁波品悦--光芒万丈！

The Ningbo pinyue宁波品悦--光网传输的长河！

宁波品悦，非一般般的感觉，非你莫属！拥有宁波品悦拥有通信业

使用宁波品悦拥有通信业The Ningbo pinyue宁波品悦，“纤”住世界。

1、宁波品悦,连接你我他。

2、光纤通信，宁波品悦,你的佳选择。

宁波品悦光缆，芯联你我他，为了共同的中国梦而努力奋斗。

1. 专业始于专注，匠心臻于至善。宁波品悦，永远的光纤通讯专家。

2. 专注光通讯，有自信，更有专业。宁波品悦每一个成功的转折就有一个宁波品悦！把设备设计成卡通型，小巧，放在家里不占空间。或者用在办公室也显得办公室有一色彩。

光纤快人一步就选宁波品悦。宁波品悦，用心为您！

宁波品悦通信提供288芯ODF配线柜现货供应，有需要的话请跟我们联系。