隧道直通电话机 隧道应急调度电话机

产品名称	隧道直通电话机 隧道应急调度电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:昆仑 防护:防水，防尘，防潮，防腐蚀，抗盐碱 使用范围:隧道，管廊，高铁，地铁，钢铁厂，水电站
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

产品详情

隧道直通电话机 隧道应急调度电话机

品 牌昆 仑型号名称KNSP-03T2J 颜 色黄 色防水等级IP66 材质铝合金铸造工作电压48V 尺 寸320*205*120mm工作温度-35℃~75℃

隧道提机自动拨号电话机KNSP-01简 介：该话机适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

隧道管廊紧急电话机_IP轨旁话机，自动拨号电话机，光纤电话机。

一、 产品特性1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5 MM，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光户外漆，颜色醒目,5-10年不褪色。坑腐蚀性极强。2、门盖：获得电话机翻盖紧固机构设计，当电话机翻盖打开时，翻盖紧固机构机械力支撑电话机翻盖固定打开状态，无需手摁住上门盖。当用完电话后转动上盖，门盖能自动弹回，通过翻盖坚固机构机械力完全闭合机盖与机身，防止门盖因外界面振动或强风导致松动，以保证更好防水防尘性能。3、挂钩：不锈钢材质，利用磁感应挂断，采用美国军用最好的磁环管，可靠性强，不需要叉簧，没有接触缝隙。4、手柄：特种ABS工程塑料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下35度不爆裂。带不锈钢的可收缩的软管。抗拉力200KG 或者以上，可根据客户要求修改。5、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。6、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。7、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP

66 / IP678、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94

电子原配件

1、昆仑518IP主板2、话机内部主管保存完好.

3、蜂鸣器,听筒,挂钩等用坚固的螺丝紧密连接4、所有的连接器均经过严格检验

VOIC OVER IP- SIP

名称 本机 适配器(输入/输出) 输入:100-240VAC 50～60Hz　输出:5V/1AOr POE 可选择

端口 WAN

端口 LAN

10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX

能量消耗 Idle:1.5W/Active:1.8WLCD 尺寸74 x 28mm工作温度 0～40°C相对湿度 10～65%芯片组博通公司同步动态存储器8Mbits闪光2Mbits尺寸（W x H x D）11.6×8×3 in.(295×205×75mm)重量2.07lb.(0.94kg)

518IP主板基本功能

1、系统扩展兼容性强，支持标准的SIP 2.0(RFC2833)及相关RFC协议；

2、支持单键直呼调度台功能；

3、支持6条SIP线路配置；

4、可注册3个服务器；

5、支持6组速拨；

6、在没有服务器时支持6组组播。

7、支持50个点对点的呼叫。

8、支持DTMF SIP info RF2833

9、支持LCD来电显示，系统时间，通话计时等。

10、LAN支持桥接模式。

11、支持POE。(可选)，标配AC/DC12V 1A供电。

12、支持DHCP

13、支持NTP

14、提供报警、监听、对讲、广播功能；

15、全双工对讲功能；

16、采用先进的回音消除技术；

17、扬声器及话筒的灵敏度可调节；

18、支持两路输出和一路输入（防拆告警），

19、可选G.729、G.723、G.711、G.722、G.726等多种语音编码方式；

20、系统提供录音，并可随时调用查询录音文件；

21、可通过WEB界面管理；

22、支持TR-069

23、在线软件升级

声音特征1、支持 SIP和SIP 2.0 (RFC3261)

2、语音编码：G.711A/u，G.7231 high/low，G.729, G.722,G.7263、回音消除： 支持 G.168,免提可达到96ms的回声消除

4、支持VAD，CNG

5、NAT横向:支持 STUN6、采用可靠的全双工通信

7、SIP支持SIP domai,SIP认证(none,basic,MD5)域名解析,点对点IP呼叫

8、SIP 支持 2 服务, 用户可通过每个服务器调用进出

9、DTMF方式支持:SIP info, DTMF Relay, RFC2833

10、SIP呼叫应用: 支持call forward/ transfer (blind/attended/alert)/ holding/ waiting/ 3 way call/ conference/ pickup/ joicall/ redial and unredial/ .

12、呼叫控制特征:灵活拨号,支持热线号码/空主叫拒接/黑名单拒接/呼叫限制/免打扰/来电显示等等13、当自动拨号连接公共服务器失败而私人服务器注册成功时,可连接私人服务器

15、支持电话本500条记录.能记录已接/未接/去电记录各100条16、支持MWI17、支持会议通话 18、电话本支持VCard标准19、支持12小时制或24小时制20、支持夏令时21、支持 gruu 路径22、支持 SIP 隐私.

网络特性1、WAN/LAN:支持桥接模式.2、支持 PPPoE for xDSL3、支持 VLAN4、支持 Stun penetration5、支持DHCP从WAN端口获取IP6、Qos supports Diffserv. 7、支持网络工具:包括ping， trace route， telnet client

8、5.1.4. 维护管理 9、电话支持POST模式.可通过POST模式升级固件10、支持不同级别的管理.11、支持引导监视器12、可通过引导监视器升级固件13、支持HTTP,FTP,TFTP等方式更新软件或配置文件14、支持Telnet远程管理文件的上传和下载15、支持Auto provision(可自动更新firmware或配置文件)16、支持系统日志(Syslog)查看功能17、可以通过Web管理,Telnet配置和键盘操作

二、 操作使用1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；三、 主要技术参数1、适用于馈电电压为33-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、温度：-35~75 相对湿度：10%~95%大气压力：86~106 Kpa 环境噪声：≤60dB(A) 3、振铃声级： ≥70dB4、当用户线为3KM是的信号电平标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz 频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1dB，由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB 5、通话传输指标：SLR≤12，RLR≤-

1，STMR≥10，输出阻抗：600Ω6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）7、在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7KM长

518IP主板基本功能

系统扩展兼容性强，支持标准的SIP 2.0(RFC2833)及相关RFC协议；

支持单键直呼调度台功能；

支持6条SIP线路配置；

可注册3个服务器；

支持6组速拨；

在没有服务器时支持6组组播。

支持50个点对点的呼叫。

支持DTMF SIP info RF2833

支持LCD来电显示，系统时间，通话计时等。

LAN支持桥接模式。

支持POE。(可选)，标配AC/DC12V 1A供电。

支持DHCP

支持NTP

提供报警、监听、对讲、广播功能；

全双工对讲功能；

采用先进的回音消除技术；

扬声器及话筒的灵敏度可调节；

支持两路输出和一路输入（防拆告警），

可选G.729、G.723、G.711、G.722、G.726等多种语音编码方式；

系统提供录音，并可随时调用查询录音文件；

可通过WEB界面管理；

支持TR-069

在线软件升级

四、 防雷标准电话机主板装置国际电信联盟最高标ITU-T K.21准防雷管，防雷标准符合GB/T 9043-1999

电气参数如下：1、直流击穿电压400V2、直流击穿电压范围 30%3、耐冲击电流
1KA（8/20μs电流波）4、绝缘阻抗 大于1G欧五、 包 装机器尺寸：320*205*120（mm）
外箱尺寸：439*277*191（mm）包装材料：珍珠棉、纸箱
毛 重：7KG 净 重：5.2KG六、 应用实例佳木斯电厂、北方联合电力蒙
西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等 七、 支持与服务1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；2、所有
配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

标题：隧道直通电话机 隧道应急调度电话机