

景区一键报警电话机 户外壁挂式防水电话机

产品名称	景区一键报警电话机 户外壁挂式防水电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:昆仑 防护:防水, 防尘, 防潮, 防腐蚀, 抗盐碱 使用范围:隧道, 管廊, 高铁, 地铁, 钢铁厂, 水电站
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

产品详情

景区一键报警电话机 户外壁挂式防水电话机

品 牌昆 仑型号名称KNSP-04 颜 色黄 色防水等级IP66 材
质铝合金铸造工作电压48V 尺 寸320*205*120mm工作温度-35 ~75

昆仑一键求助防水电话机KNSP-04 简介： 该话机专门针对各类电力隧道高潮湿的环境设计，具有高防护、低功耗的特性，一条线路上可支持10台电话，DTMF发码标准超过10公里。其内置1W扬声器，声音清晰洪亮，无需额外供电，传输距离可达10公里。

应用范围：用于高速公路拨打求救电话；用于铁路或地铁拨打区间电话；过江隧道、电力隧道等做检修电话。

标题：游客景区一键呼叫求助电话机 隧道管廊IP防水一键报警救援电话机一、 产品特性

- 1、一键自动拨号
- 2、通话时间限制
- 3、发送本机地址码，发码时间可调
- 4、高防水、防尘性能，全铝合金机壳，防护等级达到IP55

5、表面喷涂进口反光漆，颜色醒目，5-10年不褪色，完全符合GB/T5237.2-2000标准

电子原配件

- 1、昆仑518IP主板
- 2、话机内部主管保存完好。
- 3、蜂鸣器,听筒,挂钩等用坚固的螺丝紧密连接
- 4、所有的连接器均经过严格检验

VOIC OVER IP- SIP

名称 本机 适配器(输入/输出) 输入:100-240VAC 50 ~ 60Hz 输出:5V/1A Or POE 可选择

端口 WAN

端口 LAN

10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX

能量消耗 Idle:1.5W/Active:1.8W LCD 尺寸74 x 28mm 工作温度 0 ~ 40 相对湿度 10 ~ 65% 芯片组博通公司同步动态存储器8Mbits 闪存2Mbits 尺寸 (W x H x D) 11.6 x 8 x 3 in.(295 x 205 x 75mm) 重量2.07lb.(0.94kg)

518IP主板基本功能

- 1、系统扩展兼容性强，支持标准的SIP 2.0(RFC2833)及相关RFC协议；
- 2、支持单键直呼调度台功能；
- 3、支持6条SIP线路配置；
- 4、可注册3个服务器；
- 5、支持6组速拨；
- 6、在没有服务器时支持6组组播。
- 7、支持50个点对点的呼叫。
- 8、支持DTMF SIP info RFC2833

- 9、支持LCD来电显示，系统时间，通话计时等。
- 10、LAN支持桥接模式。
- 11、支持POE。(可选)，标配AC/DC12V 1A供电。
- 12、支持DHCP
- 13、支持NTP
- 14、提供报警、监听、对讲、广播功能；
- 15、全双工对讲功能；
- 16、采用先进的回音消除技术；
- 17、扬声器及话筒的灵敏度可调节；
- 18、支持两路输出和一路输入（防拆告警），
- 19、可选G.729、G.723、G.711、G.722、G.726等多种语音编码方式；
- 20、系统提供录音，并可随时调用查询录音文件；
- 21、可通过WEB界面管理；
- 22、支持TR-069
- 23、在线软件升级

声音特征1、支持 SIP和SIP 2.0 (RFC3261)

- 2、语音编码：G.711A/u，G.7231 high/low，G.729, G.722, G.7263、回音消除：支持 G.168,免提可达到 96ms的回声消除
- 4、支持VAD，CNG
- 5、NAT横向:支持 STUN6、采用可靠的全双工通信
- 7、SIP支持SIP domain, SIP认证(none, basic, MD5)域名解析,点对点IP呼叫
- 8、SIP支持2服务,用户可通过每个服务器调用进出
- 9、DTMF方式支持:SIP info, DTMF Relay, RFC2833
- 10、SIP呼叫应用:支持call forward/ transfer (blind/attended/alert)/ holding/ waiting/ 3 way call/ conference/ pickup/ joicall/ redial and unredial/ .
- 12、呼叫控制特征:灵活拨号,支持热线号码/空主叫拒接/黑名单拒接/呼叫限制/免打扰/来电显示等等13、

当自动拨号连接公共服务器失败而私人服务器注册成功时,可连接私人服务器

15、支持电话本500条记录.能记录已接/未接/去电记录各100条16、支持 MWI17、支持会议通话 18、电话本支持 VCard标准19、支持12小时制或24小时制20、支持夏令时21、支持 gruu 路径22、支持 SIP 隐私.

网络特性1、WAN/LAN:支持桥接模式.2、支持 PPPoE for xDSL3、支持 VLAN4、支持 Stun penetration5、支持DHCP从WAN端口获取IP6、Qos supports Diffserv. 7、支持网络工具:包括ping , trace route , telnet client

8、5.1.4. 维护管理 9、电话支持POST模式.可通过POST模式升级固件10、支持不同级别的管理.11、支持引导监视器12、可通过引导监视器升级固件13、支持HTTP,FTP,TFTP等方式更新软件或配置文件14、支持Telnet远程管理文件的上传和下载15、支持Auto provision(可自动更新firmware或配置文件)16、支持系统日志(Syslog)查看功能17、可以通过Web管理,Telnet配置和键盘操作

二、操作使用

1、自动拨号功能：按下拨号键，3~5秒钟后将自动为您接拨到指定号码。

2、通话时间限制：电话一接通自动开始7分钟计时，时间到本机自动挂机。防止长时间通话占用线路资源。

3、发送地址码：电话呼入时，按下接听按钮接听，接听后2s内发出本机地址码；打出电话时，按下拨号按钮

1-63s内发出本机地址码，延时时间通过本机内部的拨码开关实现。

三、主要技术参数

使用条件：环境温度：-35~+75 相对湿度：45%~95%

大气压力：86~106Kpa， 环境噪声： 60dB

振铃声级：70dB 双

音多频（DTMF）拨号：

脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6 ± 0.2 : 1.0

拨号脉冲速度：10 ± 1次/秒

双音多频（DTMF）拨号：

低频群频率：697.770.852.941HZ 高频群频率：1209.1336.1477HZ；

频偏： 1.5%；

低频群电平：-9 ± 3dB；

高频群电平： $-7 \pm 3\text{dB}$ ； 频率组合中的高低
电平差： $2 \pm 1\text{dB}$ ；

谐波等总失真至少比基波电平低20dB。

通话传输指标：（5Km）SLR 12，RLR -1，STMR 10，输入阻抗：600

参数保存于EEPROM，掉电不丢失

518IP主板基本功能

系统扩展兼容性强，支持标准的SIP 2.0(RFC2833)及相关RFC协议；

支持单键直呼调度台功能；

支持6条SIP线路配置；

可注册3个服务器；

支持6组速拨；

在没有服务器时支持6组组播。

支持50个点对点的呼叫。

支持DTMF SIP info RFC2833

支持LCD来电显示，系统时间，通话计时等。

LAN支持桥接模式。

支持POE。（可选），标配AC/DC12V 1A供电。

支持DHCP

支持NTP

提供报警、监听、对讲、广播功能；

全双工对讲功能；

采用先进的回音消除技术；

扬声器及话筒的灵敏度可调节；

支持两路输出和一路输入（防拆告警），

可选G.729、G.723、G.711、G.722、G.726等多种语音编码方式；

系统提供录音，并可随时调用查询录音文件；

可通过WEB界面管理；

支持TR-069

在线软件升级

四、防雷标准电话机主板装置国际电信联盟最高标ITU-T K.21准防雷管，防雷标准符合GB/T 9043-1999

电气参数如下：1、直流击穿电压400V2、直流击穿电压范围 30%3、耐冲击电流1KA（8/20 μ s电流波）4、绝缘阻抗大于1G欧五、包装

机器尺寸：320*230*120（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：5.6KG

净重：3.8KG

安装尺寸：320×230mm

用四个 M8-6H×15mm 机械螺钉安装

六、应用实例佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等七、支持与服务1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；2、所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

标题：景区一键报警电话机 户外壁挂式防水电话机