

风电场防海水防腐蚀电话机 免提IP对讲电话机

产品名称	风电场防海水防腐蚀电话机 免提IP对讲电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:昆仑 防护:防水, 防尘, 防潮, 防腐蚀, 抗盐碱 使用范围:隧道, 管廊, 高铁, 地铁, 钢铁厂, 水电站
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

产品详情

?????????????? ??IP??????

该话机适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

标题：风电场防海水腐蚀电话机 免提拨号IP对讲话机 港口码头专用电话机

一、 产品特性1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5MM，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光户外漆，颜色醒目，5-10年不褪色。2、门盖：获得电话机翻盖紧固机构设计专利，专利号：ZL 2013 2 0014062.9。当电话机翻盖打开时，翻盖紧固机构机械力支撑电话机翻盖固定打开状态，无需手摁住上门盖。当用完电话后转动上盖，门盖能自动弹回，通过翻盖紧固机构机械力完全闭合机盖与机身，防止门盖因外界面振动或强风导致松动，以保证更好防水防尘性能。3、面板：不锈钢材质，无手柄免提式设计，可靠性强，通话音质清晰，无啸叫。4、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化，带夜光（选配）5、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。6、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。7、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94二、 操作使用1、摘/挂机方式：免提开关控制，按一下为接通，再按一下为断开；

2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，按下免提开关按键，即可和对方通话，通话完毕后再按下免提

按开关按键挂机；

3、拨打电话：按下免提开关按键，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；

4、存入号码：按下免提开关按键，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；

5、提取号码：按下免提开关按键，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、 主要技术参数

1、适用于馈电电压为33-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、温度：-25 ~75
相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声： 60dB(A) 3、振铃声级： 70dB

4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz

频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$ 组合信号的高低频电平差： $2 \pm 1\text{dB}$

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB 5、通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，
输出阻抗：600

6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）

7、在0.8mm的电缆芯线上，用户线可达7KM长

四、 包装规格

机器尺寸：320*205*120（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：6KG

净重：4.2KG

五、 应用实例：

佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等

广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等

北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道

四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等

标题：风电场防海水防腐蚀电话机 免提IP对讲电话机

六、 支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；

所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后