高温液体加温箱

产品名称	高温液体加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联高温液体加温箱 型号:FYL-YS-281L液体加温箱 产地:BJ液体加温箱XH
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

高温液体加温箱，手术室液体加温箱福意联公司创立于1999年，公司拥有设备，高素质人员。我们以、严格的检测手段、的经营管理、快捷的，与的现代化道路共同发展。 我们有的客户工程师，满足您的要求，确保提供的服务！----------用于液体加热恒温保存， 解决繁琐的加温问题，使用简单，操作方便，安全卫生。适用于医用液体药液的恒温保存，广泛应用于于、手术室、门诊、急救、卫生等医疗。

高温液体加温箱参数：

1、产品形式：立式

2、冷却/加热方式：风冷+发热丝

3、制 冷 剂无氟制冷剂

4、噪　音：42dB（a）

5、功　率：120W

6、电　源：AC220V，50Hz

7、温度范围：0-100℃（调节增减量为1℃）

8、外形尺寸：（宽×深×高）：595×565×1440mm

9、内径尺寸：（宽×深×高）：504×487×1215mm

10、有效容积：280L

11、重　量：99kg

12、温度显示：LCD数字式（显示精度0.1℃）

13、配有脚轮

14、配有止动底角

15、配有外门锁扣

16、配报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警，报警方式声光报警。

17、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。

18、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

19、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。

20、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

21、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

22、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。

23、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警
、温度报警，保安全运行防止发生意外。

24、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的25温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

26、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

27、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

28、箱体外壳均采用A3不锈钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电、喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

29、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

30、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

手术室液体加温箱特征：

主要特点：1，温度控制：高性能微电脑控温技术，液晶数字显示，控温均匀内置温感探头，自动显示箱体内部温度2，温控系统：PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果好采用压缩机，高性能循环风机，充分保整机性能3，稳定运行：采用风道，多空入风，温度恒温均匀制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温4，安全高低温报警，温感故障报警等，保护物品安全安全门锁，箱内照明，宽电压带等人性化使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列本产品是加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品加温的目的，减轻人体因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。---------- 参数： 1.规格参数:FYL-YS-828L技术参数2.产品型号:FYL-YS-828L3.产品形式:立式对开门4.额定频率:50Hz5.制 冷剂:R134a(382g)6.功　率:360W7.电压:220V8.温度范围:2-48°C每一度恒温调节（具有热补偿功能）9.玻 璃 门:双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高10.外形尺寸:（W×D×H）1265×680×1823mm11.内部尺寸:（W×D×H）1160×585×1250mm12.容　积:828L13.重量:238kg14.温湿度显示：显示箱体内部温度、湿度15.安 全 锁:安全双门锁，实现双人双管，防止随意开启16.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能17.压缩机：采用思科普压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长18.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品19.箱 体：采用彩涂板，经喷涂工艺FYL-YS-828L产品配置清单1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架8个 ,5、钥匙2把

福意联: 服务宗旨：1.向用户提供持续、快捷的服务，构建服务。2.建立服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。服务是企业的生存之本，“ 以诚立人，以德敬人 ”是我们的宗旨；为用户提供低成本、便捷的服务，是我们不断努力的方向。