

汤浅蓄电池NP24-12品质保证，现货

产品名称	汤浅蓄电池NP24-12品质保证，现货
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP24-12 规格:12V24AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

汤浅蓄电池NP24-12品质保证，现货

汤浅蓄电池的联接：容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

- 1) 建议电池在+5 ~ +30 (最好25) 温度条件下使用，高温会缩短寿命，低温容量降低；
- 2) 不同品牌、不同容量、不同新旧的电池严禁混合使用；
- 3) 电池使用中会产生氢气，所以要远离火源，保持通风，防止爆炸
- 4) 请保持环境清洁，过多的灰尘可导致蓄电池短路； 5) 电池放电后应及时再充电，未充饱的电池再放电，会导致电池容量降低甚至损坏，所以必须配置适宜的充电器；
- 6) UPS带载过轻（如1KVAUPS带150VA负载）有可能造成电池的深度放电，应尽量避免； 7) 适当的放

电，有助于电池的激活，如长期不停市电，应人工将电池放电，每年2~4次，可利用现有负载放电，时间为1/4~1/3后备时间；8) 长期停用的电池（UPS）应充电后贮存

性能特点：长寿命设计：采用抗板栅增长结构，确保UXH电池长达10年。高能量密度：与相类似产品比较，UXH电池能力密度提高约15%，因此放电更持久，高率放电性能更理想。安全性：UXH电池采用安全性极高的端子结构，免去了端子或池壳漏液的顾虑，确保使用过程的安全性与高效性。免维护、无需补水。安全阀自动启合，保持电池正常内压。无富余电解液，可横向放置。恒压充电（2.275V/单格）情况下，无需均衡充电。