

滚针轴承-向心滚针及保持架组件,K556320

产品名称	滚针轴承-向心滚针及保持架组件,K556320
公司名称	常州市武进区牛塘泰格滚针轴承厂
价格	1.00/套
规格参数	是否进口:非进口 是否标准件:标准件 品牌:GFT
公司地址	武进区牛塘镇延政路
联系电话	86-51989985590 18861299930

产品详情

是否进口	非进口	是否标准件	标准件
品牌	GFT	型号	K151817
内径	15 (mm)	外径	18 (mm)
厚度	17 (mm)	重量	0.07 (kg)
用途	工程机械	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	小型 28 D 55	滚动体类型	滚针
滚动体列数	单列	滚道类型	球面滚道
使用特性	高温	载荷方向	二者皆可
是否含油	含油	类型	滚针轴承

向心滚针和保持架组件是独立的滚动元件，其保持架的两引导面间距宽广，既能精确引导滚针，又可保持滚针的正确位置。该类轴承适用于轴和座孔可作为滚道的场合，只须将轴和轴承座孔滚道加工至规定的尺寸精度和几何精度，即可确保最小空间的高旋转精度。主要结构特点

主要结构特点

代号	结构特点
k/ks	单列/单列剖分式
kk/kks	双列/双列剖分式
kzk	连杆曲柄销用
kbk	连杆活塞销用
knl	长圆柱滚子

和保持组件

轴径 shaft diam mm	轴承型号 bearing designation	重量 mass 近似 approx	外形尺寸 boundary dimensions			基本额定 负荷 basic load rating		极限 转速 limiti ng speed	
			fw	ew	bc	动cr dyna mic	静co r static		
	现行 的 current	原型 号 original code	g	mm			n	rpm	
5	k5x8 x8 tn	2924 1/5	0.7	5	8	8	2300	1880	3700
	k5x8 x10 tn	3924 1/5	0.9	5	8	10	2800	2450	3700
6	k6x9 x8 tn	2924 1/6	0.8	6	9	8	2560	2240	3500
	k6x9 x10 tn	3924 1/6	1	6	9	10	3300	3100	3500
	k6x1 0x13 tn	4924 1/6	1.3	6	10	13	3500	2800	3300
7	k7x1 0x8 tn	2924 1/7	0.9	7	10	8	2750	2550	3200
	k7x1 0x10 tn	3924 1/7	1.1	7	10	10	3350	3400	3200
8	k8x1 1x8 tn	2924 1/8	1.1	8	11	8	3000	2900	3000
	k8x1 1x10 tn	3924 1/8	1.7	8	11	10	3830	3950	3000
	k8x1 1x13 tn	4924 1/8	1.8	8	11	13	5000	5700	3000
	k8x1 2x10 tn	2924 2/8	1.3	8	12	10	4900	4600	3000
9	k9x1 2x10 tn	3924 1/9	1.5	9	12	10	4200	4700	3000
	k9x1 2x13 tn	4924 1/9	1.9	9	12	13	5500	6700	3000
10	k10x	3924	1.6	10	13	10	4500	5250	2700

	13x1	1/10							0
	0	tn							
	k10x	4924	2.1	10	13	13	6000	7600	2700
	13x1	1/10							0
	3	tn							
	k10x		2.2	10	13	16	6300	7800	2700
	13x1								0
	6	tn							
	k10x	2924	2.9	10	14	10	7000	7900	2700
	14x1	2/10							0
	0	tn							
	k10x	3924	4.3	10	14	13	8000	9100	2600
	14x1	2/10							0
	3	tn							
	k10x	1924	3.7	10	16	12	7000	9300	2700
	16x1	4/10							0
	2	tn							
12	k12x		2.7	12	15	9	4120	5210	2500
	15x9								0
	tn								
	k12x	3924	1.9	12	15	10	4320	5730	2500
	15x1	1/12							0
	0	tn							
	k12x	4924	2.4	12	15	13	6000	8100	2500
	15x1	1/12							0
	3	tn							
	k12x		3.8	12	15	20	8200	1200	2500
	15x2							0	0
	0	tn							
	k12x	1924	2.9	12	16	8	4200	4700	2500
	16x8	2/12							0
	tn								
	k12x	2924	3.4	12	16	10	6000	6900	2500
	16x1	2/12							0
	0	tn							
	k12x	3924	3.8	12	16	13	7900	9200	2500
	16x1	1/12							0
	3	tn							
	k12x	5924	4.4	12	17	13	9300	1000	2400
	17x1	2/12						0	0
	3	tn							
	k12x	1924	5	12	18	12	9800	8000	2400
	18x1	4/12							0
	2	tn							
14	k14x		4	14	17	10	5100	6800	2300
	17x1								0
	0								
	k14x		6.8	14	17	17	9300	1400	2300
	17x1							0	0
	7								
	k14x	2924	4.8	14	18	10	6800	8300	2300

