

车载10KW水冷柴油发电机

产品名称	车载10KW水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO14000ETX 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载10KW水冷柴油发电机 大泽动力的价格远低于市场价格你可以直接订单,因为你省略了中间费用和安装和调试的费用。因此,您买发电机,根本不需要东奔西走,大泽动力什么样的都有,满足您所有需求。我们销售的柴油发电机是一种适应性强的**小型柴油发电机**。稳定性能、低油耗、经济实用,可广泛应用于公路、铁路、机场、医院、造船、建筑、工业、通讯、矿山、管道清洁、工程机械等领域,是建设单位、租赁公司或个人理想!

产品简介:

产品采用日本大泽原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置,使用安全可靠。

品牌:大泽动力

技术参数:

型号:TO14000ETX

*、额度功率：10KW

*、后备功率：11KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、缸径x行程：2x80x79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：18HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-2V870F

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：双缸、四冲程、水冷

*、机器重量：210/230kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1350*740*750mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

在维护柴油发电机组时，应注意电瓶，水箱，机油，三滤，冷却系统，润滑系统和密封件，燃油及配气系统维护与跟换，具体注意事项如下：

电瓶：电瓶是启动柴油发电机的关键，如果长时间得不到维护，电瓶电量就达不到要求。维护电瓶主要的就是电解液的补充。要保持柴油发电机有充足的电解液。

水箱：水箱内的水是循环利用，起到冷却作用的。由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流入柴油，致使柴油含水量超标，这样的柴油进入发动机高压油泵，会锈蚀精密耦合件柱塞，严重的会损坏机组，定期维护即有效可避免。

机油：机油是一种润滑油，起到润滑作用，但是有一定的有效期，超过两年的机油，一般不会再有合格的润滑效果。我们要及时更换。

三滤：三滤指的是柴油滤清器，机油滤清器和空气滤清器。这三种配件属于低值易耗品。应当经常及时的更换。如果不能做到频繁更换，油污就会堵塞滤芯，从而降低滤清能力。

冷却系统：冷却系统的维护一般是指水箱和输水管。由于我们可能会使用硬水（自来水）做冷却循环水，硬水预热蒸发，水中的矿物质会凝结在水箱壁，形成水锈。这样会阻塞水流的水力运转。再者就是防止漏水。在冬季，我们不用的时候，要将水放掉，防止水遇冷结冰胀坏水箱。