

湖南九孔格栅管 多孔格栅管需求大

产品名称	湖南九孔格栅管 多孔格栅管需求大
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:110 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

九孔格栅管的规格有BF9-33，BF9-28。以聚氯乙烯为主要原料，配以增韧剂，抗老化剂及其它辅助添加剂等，集护套与子管为一体，一次挤压成型，造型美观。九孔格栅管以聚氯乙烯为主要原料，配以增韧剂，抗老化剂及其它辅助添加剂等，集护套与子管为一体，一次挤压成型，造型美观。是多孔格栅管中的一种。湖南省创耐施管业有限公司在生产九孔格栅管过程中，严格要求质量过关，并配有专业的原材料检测人员，生产过程中监督人员，物理测试人员，化学测试人员，车间成品检验员，出厂产品检验员等。产品检验严格按照材料检验，班组自检，专职检验，出厂检验的程序执行，确保产品质量符合行业标准。九孔格栅管产品生产后，每年定期到有关检测部门检测，以确保产品的质量合格，在检测过程中，保证产品的各项标准都符合标准，检测完成后，并附上各检测报告。客户可通过打电话或传真订货后，签订合同，保证以短的时间把货物送到指定场地。九孔格栅管在施工埋设时应注意深度（管顶至路面），在人行道下不应小于0.5M，在车行道下不应小于0.7M，与电车轨道交越（管顶至轨道底）不应小于1.00M，与铁道交越（管顶至轨道底）不应小于1.5M，当多层敷设九孔格栅塑料管时，宜分层填实，并应适当加大埋深。如果达不到这些要求时，应采用混凝土包封或采用钢管等保护措施。

九孔格栅管的结构尺寸 有效孔数 子孔尺寸 允许偏差 内壁厚 外壁厚 九孔 28 ±0.5 1.6 2.0 九孔 33 (32) ±0.5 1.8 2.2 颜色 管材的色泽应均匀一致，一般为白色或灰色，也可由供需双方商定 undefined 外观 管材外观不允许有变形，扭曲，管壁不允许有气泡，裂口，分解变色线及明显的杂质，内外壁应光滑平整。管材断面应切割平整，并与管轴垂直。管材弯曲度 管材的弯曲度应不大于0.5% 物理力学性能 序号 项目 单位 要求 1 拉伸屈服强度 Mpa 30 2 纵向回缩率 % 5.0 3 维卡软化温度 75 4 落锤冲击试验 (0) 个 9/10不破裂 5 耐外负荷性能 KN/200mm 9.5