

安徽车载式风送式喷雾机

产品名称	安徽车载式风送式喷雾机
公司名称	安徽励进环保科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	别称:车载式风送式喷雾机 别名:风送式喷雾机 手机:17555123030
公司地址	蚌埠市黄山大道8318号（上理大科技园蚌埠基地产业发展南区9号楼三层301室）（注册地址）
联系电话	0552-3063110，400-0552-110 17555123030

产品详情

车载式风送式喷雾机

车载式风送式喷雾机在技术和结构上进行了更为精良的改进和调整，研发出风送远程喷雾机的中级产品——车载式风送远程高射喷雾机，在设计之初就以高工作效率、高质量产品作为我们的设计理念，在与同类产品相比较时，它在高效率、环保、节能上的性能尤为突出。

车载式风送喷雾机无需动力，超细雾滴，简洁的机械传动，良好的操纵性能，简单的车载方式和工作中优良的电控功能，使操作性大大加强，驾驶员轻松独立操作，均匀省水省，机器每行走一米，即可完成40平方米以上面积的覆盖率。完全可适用在乡镇和农村复杂的地形，而在大面积的农田里，更能够彰显出机器的卓越高效，每小时喷洒面积可达400亩，结合喷杆风帘防飘散泡沫喷洒效率更高。

车载式风送式喷雾机结构特点：

射程远、穿透性好；靶性好，雾滴漂移，少操作方便

采用程序控制，遥控操作，驾驶员可独立完成操作，一键启动、一键高低抬头循环、高低抬头点动、水平旋转点动、油门加油点动、一键停机熄火复位，远离机器操作更安全。

机油报警自动停机功能，完全保护发动机

可进行精量喷雾、用省、剂利用率高、污染小、成本低

劳动强度低、工作效率高。

设计简单，保养方便。

功车载式风送式喷雾机能参数说明：

产品规格	1800 × 1400 × 1850mm
设备重量	420KG
风扇直径	600mm
风压	<2000 Pa
风量	>4立方米/min
水平射程	>50m
垂直射程	>35m
风扇转速	3000rpm
风筒仰角范围	0-70 °
风筒摆动速度	0-20次/min
水泵流量	>30L/min
水泵压力	>4MPa

PLC电压	12Vdc
耗电量	<200mA
遥控距离	>150m
储水箱容积	1000L
输入动力	>35Hp
气动工作压力	>0.2MPa
发动机功率	27kw(L385)

车载式风送式喷雾机适用范围：

农业病虫害

快速杀灭蝗虫以及大面积农林病虫害田网防护林、速生用材杨树林、经济林、高速公路、公路、拆房工地的降尘及两旁绿带、城市街道树木等高大树木的病虫害。

擅长野外复杂地形作业，完全适用乡镇农村各种作业环境，大风量、高风压配合湿雾森林灭火效果显著。

喷水，工厂、煤矿、铸铁厂降温。

水灾、火灾及自然灾害的过后的大面积消毒、防疫。

垃圾场除异味、大型体育场面积的杀菌除虫、卫生防疫。