

大型交通标志牌3mm铝板上贴超强级反光膜报价

产品名称	大型交通标志牌3mm铝板上贴超强级反光膜报价
公司名称	东莞市吉顺通智能科技有限公司
价格	860.00/块
规格参数	品牌:吉顺通 规格:4000*2600mm 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新工业区开拓路128号
联系电话	0769-82955662 13631715354

产品详情

大型交通标志牌一般采用铝板或者挤压成型板制作，若用铝板，一般采用3.0mm厚度铝板制作，吉顺通制作大型交通标志牌表面反光膜一般采用进口反光膜，吉顺通制作大型交通标志牌时使用的反光膜级别有超工程级、高强级、超强级为主，3.0mm铝板上贴超强级反光膜的交通标志牌价格还跟背部铝槽有关，铝槽大小、厚度、长度、排布方式等相关，若要了解报价请联系吉顺通林先生。

其中深圳、东莞、广州等珠三角地区大型交通标志牌制作规范如下：

- a) 所有标志材料均须满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的相关要求。
- b) 所有标志反光膜版面反光材料采用 类超强级反光膜，注意行人等警告标志应采用荧光黄反光膜。
- c) 交通标志牌上部结构采用Q235结构钢，螺栓采用Q235结构钢A级普通螺栓。
- d) 标志铝合金面板采用牌号为3003硬铝合金材料，大型标志或用于沿海等风速较大地点的标志铝合金板应采用牌号为3004或3104的铝合金板材，挤压成型板应用综合性能应等于或优于牌号3024的铝合金型材。面板 $\geq 2m^2$ 时，采用挤压成型板拼装而成，面板 $< 2m^2$ 时，采用普通铝合金板。当标志面板采用铝塑板时，须保证板材满足结构受力要求，且保证使用效果。
- e) LED主动发光标志版面为蓝底、白色文字、白色图形、白色边框、蓝色衬边。LED主动发光标志采用半透式主动发光标志形式。
- f) 钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应采用热浸镀锌处理。标志基础顶面应下沉，地脚螺栓应采用混凝土密封。
- g) 标志板和支撑结构所用材料应具有足够的强度、耐久性和抗腐蚀能力。

h) 符合《内部照明标志》(JT/T750-2009)、《LED主动发光道路交通标志》(GB/T31446-2015)技术要求,并取得国家交通安全设施质量监督检验中心出具的LED主动发光道路交通指路、禁令、警告的抽样检测报告、工厂检测合格证书,出具部级交通科研机构《LED主动发光标志与逆反射标志夜间视认性对比试验报告》,获得产品制造商针对本项目的有效授权证书;正常夜间有效动态视认距离 210米;环境温度适应等级B级:-40 ~+50 ;采用压降分析式电压输出控制技术实现自动调光功能;采用太阳能供电时,蓄电池满载状态下发光时间不小于120小时;承诺使用寿命7~10年,免费质保2年。

吉顺通交通标志牌的制作流程:

(1) 下料。按照图纸要求,制作立柱、版面、立柱采用国标钢管,对不够设计长度的进行焊接,铝板进行裁剪。

(2) 贴底膜。根据设计及规范要求,在裁好的铝板上进行底膜的粘贴。警告标志牌为黄色,禁令标志为白色,指示标志为白色,指路标志为蓝色。

(3) 刻字。由专业人员通过电脑,用刻字机将所需文字刻绘出来。

(4) 贴字。在已贴好底膜的铝板上,根据设计要求,将用反光膜刻出来的字贴到铝板上。要求贴字规正,表面整洁,不得有气泡和皱。

(5) 检验。将已经贴好字的标志版面与图纸进行对照,要求与图纸完全照应。

东莞市吉顺通智能科技有限公司专业生产交通标志牌、交通路牌、交通路标牌、城市道路交通路标、公路标志牌、道路指示牌、旅游景区指示牌、交通指路牌、交通路标、高速公路指示牌、道路交通标志牌、交通标志牌、交通标志杆、F型单悬臂式标志杆、T型双悬臂式标志杆、地下停车场防洪板、地铁挡水板、车轮锁、车位锁、自行车停车架、非机动车摆放架、高速波形护栏、不锈钢护栏、甲型护栏、乙型护栏等设施制作厂家。欢迎各位联系吉顺通交通设施公司。