

螺旋杂质分离器

产品名称	螺旋杂质分离器
公司名称	安徽励进环保科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	别称:螺旋杂质分离装置 别名:螺旋杂质分离阀 手机:17555123030
公司地址	蚌埠市黄山大道8318号（上理大科技园蚌埠基地产业发展南区9号楼三层301室）（注册地址）
联系电话	0552-3063110，400-0552-110 17555123030

产品详情

一、螺旋杂质分离器 前言

本操作维护手册书中对于设备的安装、调试、运行及故障维修的描述仅适用于励进环保系列螺旋除污器各型号。请在安装、调试、运行及故障维修前仔细阅读本说明，并妥善保存，以便日后参考。

二、螺旋杂质分离器适用范围

螺旋除污器主要用来消除地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒，在给水处理领域除砂、降浊、固液分离等效果显著

三、螺旋杂质分离器产品特点

1、除污效率高，清污方便，取消以往除污器前后阀门及旁通管，阻力小且恒定不变等优点。2、结构简单，成本低廉，易于安装和操作，几乎不需要维护。3、增加了过滤单元（过滤精度可由用户选定），具有除砂率高，节省空间，对个别微小颗粒的漏捕率低，工作状态稳定等优点

四、螺旋杂质分离器技术参数

1.处理效果

除砂直径：> 0.1mm出水浊度： 10NTU水头损失：< 0.02Mpa

2.进水水质

原水浊度： 300NTU进水压力： 0.25Mpa工作温度：常温

五、螺旋除污器工作原理

根据离心沉降和密度差的原理，当水流在一定的压力下从除砂器进水口切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂水密度不同，在离心力、向心力等力的共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂粒由设备底部排污口排出。较目前市场上的除砂器，增加了过滤单元（过滤精度可由用户选定），具有除砂率高，节省空间，对个别微小颗粒的漏捕率低，工作状态稳定等优点

六、规格型号及外形尺寸图

螺旋空气分离器规格型号表

型号

管径 (mm)

流量 (m³/h)

外型尺寸 (mm)

重量 (Kg)

H

h

D

e

L

LJHB-LXC/1.6-50

50

25

510

160

220

20

470

29

LJHB-LXC/1.6-65

65

40

510

150

220

20

470

33

LJHB-LXC/1.6-80

80

55

640

200

330

25

640

57

LJHB-LXC/1.6-100

100

95

640

210

330

25

640

61

LJHB-LXC/1.6-125

125

145

830

290

410

25

780

97

LJHB-LXC/1.6-150

150

220

830

300

410

25

780

114

LJHB-LXC/1.6-200

200

360

980

360

610

25

890

189

LJHB-LXC/1.6-250

250

575

1220

400

610

50

1010

300

LJHB-LXC/1.6-300

300

810

1580

450

710

50

1200

390

LJHB-LXC/1.6-350

350

1030

1720

500

810

50

1420

563

LJHB-LXC/1.6-400

400

1350

1810

550

920

50

1520

670

LJHB-LXC/1.6-450

450

1710

2030

610

1020

50

1620

870

LJHB-LXC/1.6-500

500

2120

2170

660

1120

备注

设备压力默认为1.6Mpa，LJHB-LXC/1.6-40、LJHB-LXC/1.6-50默认为螺纹连接，如有特殊要求，订货时请说明，也可根据客户要求订做其它规格的设备。

七、螺旋杂质分离器安装注意事项

1.设备必须水平安装，安装时注意箭头指示方向，箭头指示方向即为水流方向。2.由于该设备工作过程中无运动部件，免维护，因此设计、安装时可根据现场实际情况布置。3.设备进出口的管道上，应以靠近管口处设置管道支架；直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。4.螺旋除渣器进出口均为国标法兰。设备进水口、出水口均需安装阀门。

八、螺旋杂质分离器使用说明

1.正常工作时，需开启进、出水阀门，关闭排污阀。2.排污时打开排污阀，直到流出清水。3.排污完毕后，关闭排污阀即可。4.如排污压力不足，可关闭出水口处的阀门。5.安装时应注意管道及水流方向。6.平面布置需要流出管理人员操作空间。由于该设备工作过程无运动部件，即该设备免维护。但需保持入口负荷稳定，排污阀开闭用力均匀，避免人为损坏。

安徽励进环保科技有限公司是一家致力于科研、生产、销售水处理设备，过滤设备，水工业阀门的专业厂家。主要有自洁式排气水过滤器、定压补水真空脱气机组、水处理器系列、螺旋脱气除污器等四大系列，涵盖电子除垢仪、电子水处理器、定压补水机组、真空定压补水排气机组、全程综合水处理器、真空脱气机、水箱水处理器、旁流水处理器、螺旋脱气除污器、螺旋空气杂质分离器等等。

关键词：螺旋脱气除污器 螺旋空气杂质分离器

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如螺旋杂质分离器价格、螺旋杂质分离器规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!