

闲置设备回收重用 二手泰克TDS3034C

产品名称	闲置设备回收重用 二手泰克TDS3034C
公司名称	郴州市北湖区源顺电子仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	泰克:1 TDS3034C:2 美国:3
公司地址	湖南省郴州市北湖区同新市场3栋2号
联系电话	02036399150 15916822058

产品详情

泰克/Tektronix TDS3000C示波器系列

闲置设备回收重用 二手泰克TDS3034C

咨询专线：15916822058（陈先生）手机同微信

QQ:1412359796欢迎来到/加Q咨询。

我司长期经营：泰克，福禄克，安捷伦，莱特波特，日置，罗德与施瓦茨，吉时利，是德科技等知名品牌。欢迎广大伙伴咨询

销售：万用表 示波器 网络分析仪 频谱分析仪 信号发生器 LCR测试仪 电桥 电源 综合测试仪 GPIB卡 等世界著名产品。

携手共进五载，合作共赢永远。

型号

TDS3012C

TDS3014C

TDS3032C

TDS3034C

TDS3052C

TDS3054C

带宽

100 MHz

100 MHz

300 MHz

300 MHz

500 MHz

500 MHz

计算得出的上升时间 (典型值)

3.5 ns

3.5 ns

1.2 ns

1.2 ns

0.7 ns

0.7 ns

通道数量

2

4

2

4

2

4

外部触发输入

所有型号均包括

每条通道上的采样速率

1.25 GS/s

1.25 GS/s

2.5 GS/s

2.5 GS/s

5 GS/s

5 GS/s

记录长度

10 k 样点

垂直分辨率

9 位

垂直灵敏度, 1 M

1 mV/div to 10 V/div

垂直灵敏度, 50

1 mV/div to 1 V/div

输入耦合

AC, DC, GND

输入阻抗

并联13 pF 或50 端子时1 M

DC 增益精度

$\pm 2\%$

输入电压(1 M)

150 VRMS, 峰值 400 V

输入电压(50)

5 VRMS, 峰值 30 V

定位范围

± 5 div

带宽极限

20 MHz

20 MHz

20 MHz, 150 MHz

20 MHz, 150 MHz

20 MHz, 150 MHz

20 MHz, 150 MHz

时基范围

4 ns to 10 s

4 ns to 10 s

2 ns to 10 s

2 ns to 10 s

1 ns to 10 s

1 ns to 10 s

时基精度

在任意1 ms 时间间隔上 ± 20 ppm

输入/输出接口

以太网端口

RJ-45 连接器, 支持10Base-T LAN

USB 端口

前面板USB 2.0 主机端口, 支持USB 闪存

GPIB 端口

全面的发话/ 接听模式、设置和测量(TDS3GV 通信模块选配)

RS-232-C 端口

DB-9 公头连接器, 全面的发话/ 接听模式; 控制所有模式、设置和测量波特率38,400(TDS3GV 通信模块选配)

VGA 视频端口

DB-15 母头连接器，监视器输出，在配有VGA 的大型监视器上直接显示信息(TDS3GV 通信模块选配)

外部触发输入

BNC 连接器，输入阻抗 $> 1\text{ M}\Omega$ ，并联电容 17 pF ；输入电压 150 VRMS